Clicksign Gestão de Documentos S.A.
Certifica que existe 1 assinatura digital no documento assinado
Chave do documento: 67f97cd4-e7ed-4799-aaf1-2103f227ea50
Data: 22/10/2024 17:04:31 -03:00

DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS/MA
EXECUTIVO
Volume: 12 - Número: 960 de 22 de Outubro de 2024
DATA: 22/10/2024

APRESENTAÇÃO
É um veículo oficial de divulgação do Poder Executivo Municipal, cujo objetivo é atender ao principio da Publicidade que tem como finalidade mostrar que o Poder Público deve agir com a maior transparência possível, para que a população tenha o conhecimento de todas as suas atuações e decisões.

ACERVO
Todas as edições do Diário Oficial encontram-se disponíveis na forma eletrônica no domínio https://limacampos.ma.gov.br/diariooficial.php , podendo ser consultadas e baixadas de forma gratuita por qualquer interessado, independente de cadastro prévio.

PERIDIOCIDADE
Todas as edições são geradas diariamente, com exceção aos sábados, domingos e feriados.

CONTATOS
Tel: 99981468073
E-mail: diario@limacampos.ma.gov.br

ENDEREÇO COMPLETO
Praça Duque de Caxias, s/nº - CENTRO – CEP 65728-000 – Lima Campos – MA.
Fone: (99) 36461112 – Fax: (99) 36461101

RESPONSÁVEL
Prefeitura Municipal de Lima Campos

Assinado eletronicamente por:
Wandellvan Gomes de Sousa
CPF: ***.025.643-**
em 22/10/2024 17:03:06
IP com n°: 192.168.10.105
www.limacampos.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2874

ISSN 2764-7110

Assinado com assinatura digital e carimbo de tempo por: Wandellvan Gomes de Sousa - CPF: ***.025.643-** - em 22/10/2024 17:03:06 - IP com n°: 192.168.10.105 - www.limacampos.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2874

SUMÁRIO

LICITAÇÕES

- HOMOLOGAÇÃO MAIS O TERMO DE HOMOLOGAÇÃO: Nº 028/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2024 COM ANEXO
- ATO CONVOCATÓRIO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: Nº 028/2024- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024
- ATO CONVOCATÓRIO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: Nº 028/2024- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024
- ATO CONVOCATÓRIO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: Nº 028/2024- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024
- ATO CONVOCATÓRIO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: Nº 028/2024- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024

PORTARIAS

- AFASTAMENTO : N° 001, DE 19 DE JANEIRO DE/2024 - AFASTA FUNCIONÁRIO QUE ESPECIFICA

Assinado eletronicamente por: Wandellvan Gomes de Sousa - CPF: ***.025.643-** em 22/10/2024 17:03:06 - IP com n°: 192.168.10.105
Autenticação em: www.limacampos.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2874

GABINETE DA PREFEITA - LICITAÇÕES - HOMOLOGAÇÃO MAIS O TERMO DE HOMOLOGAÇÃO: Nº 028/2024

HOMOLOGAÇÃO

O **MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA**, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS, situada na Av. J.K., s/nº, Centro, Cep 65.728-000, Lima Campos-MA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.933.519/0001-09, neste ato representado pela prefeita municipal, Sra. Dirce Prazeres Rodrigues, portadora da cédula de identidade nº 073695132021-4 SESP/MA e do CPF nº 158.776.393-15, no uso de suas atribuições legais, com base nas informações constantes na adjudicação da licitação na modalidade Pregão Eletrônico n° 028/2024, que tem por objeto a eventual contratação de pessoa(s) Jurídica(s) para o fornecimento de materiais elétricos e hidráulicos , de interesse desta Administração Pública , devidamente aprovada por parecer jurídico juntado aos autos do processo e de acordo com o que dispõe o artigo 71, inciso IV da Lei nº 14.133/2021, res olve **HOMOLOGAR** o objeto acima identificado as empresas:
D H S MELO, inscrita no CNPJ sob o nº 34.819.446/0001-64, localizada na Via coletora 9000, Quadra 122, Parque Vitoria n° 10 – Centro, São José De Ribamar – Ma, com proposta de preços totalizando o valor global de R$ 566.365,75 (quinhentos e sessenta e seis mil trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos).
G TEIXEIRA CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.161.581/0001-60, localizada na Av. Anjo da Guarda, São Francisco, n° 2709 – Centro, Pedreiras/MA, com proposta de preços totalizando o valor global de R$ 835.206,20 (oitocentos e trinta e cinco mil duz entos e seis reais e vinte centavos).
GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 29.664.217/0001-88, localizada na Rua Santo Antônio Dos Oliveiras, n° S/n – Centro, Trizidela do Vale/Ma, com proposta de preços totalizando o valor global de R$ 700.219,09 (setecentos mil duzentos e dezenove reais e nove centavos).
J V BEZERRA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 41.487.943/0001-78, localizada na Rua Santo Antonio, n° 149 – Centro, Trizidela do Vale/Ma, com proposta de preços totalizando o valor global de R$ 293.098,15 (duzentos e noventa e três mil noventa e oito reais e quinze c entavos).

Gabinete da Prefeita Municipal de Lima Campos (MA), Estado do Maranhão, 22 de outubro de 2024.

Dirce Prazeres Rodrigues
Prefeita Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Lima Campos
Prefeitura Municipal de Lima Campos
Registro de Preços Eletrônico - 028/2024

Resultado da Homologação

0001 - Amperímetro Analógico Fm 96x96 Esc. 0-50a / 5a P/ Tc, tensão máxima 600V, frequência máxima 60Hz Amperímetroanalógico para medição de corrente alternada com escala de 0 a 50A, compatível com transformador de corrente (TC) com relação de 50/5A, caixa quadrada com dimensões de 96mm de largura e 96mm de altura. Deve possuir tensão máxima de operação de 600V, frequência máxima de 60Hz, classe de exatidão 1,5%. - LOTUS - Valor Referência: 87,78

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GABRIELA CONSTRUCOES LTDA	LOTUS	10 Unidade	43,89	438,90	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0002 - Arruela zincada 1" Arruela lisa, fabricada em aço carbono 1020, acabamento zincado por imersão a quente, diâmetro interno de 1" (25,40mm), diâmetro externo de 2" (50,80mm), espessura mínima de 3,00mm. Produto em conformidade com anorma técnica ABNT 14514. - CISER - Valor Referência: 1,02

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GABRIELA CONSTRUCOES LTDA	CISER	450 Unidade	0,51	229,50	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0003 - Arruela zincada 1/2" Arruela lisa, fabricada em aço carbono 1020, acabamento zincado por imersão a quente, diâmetro interno de 1/2" (12,70mm), diâmetro externo de 1" (25,40mm), espessura mínima de 1,50mm. Produto em conformidade com anorma técnica ABNT 14514. - jomarca - Valor Referência: 1,07

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
J V BEZERRA EIRELI	jomarca	450 Unidade	0,54	243,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0004 - Arruela zincada 3/16" Arruela lisa, fabricada em aço carbono 1020, acabamento zincado por imersão a quente, diâmetro interno de 3/16" (4,76mm), diâmetro externo de 7/16" (11,11mm), espessura mínima de 0,90mm. Produto em conformidade com anorma técnica ABNT 14514. - VONDER - Valor Referência: 1,10

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação

Assinado eletronicamente por: Wandellvan Gomes de Sousa - CPF: ***.025.643-** em 22/10/2024 17:03:06 - IP com n°: 192.168.10.105
Autenticação em: www.limacampos.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2874

G TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA	VONDER	450 Unidade	0,55	247,50	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0005 - Arruela zincada 5/8" Arruela lisa, fabricada em aço carbono 1020, acabamento zincado por imersão a quente, diâmetro interno de 5/8" (15,87mm), diâmetro externo de 1.1/4" (31,75mm), espessura mínima de 2,00mm. Produto em conformidade coma norma técnica ABNT 14514. - CISER - Valor Referência: 1,70

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
D H S MELO	CISER	450 Unidade	0,85	382,50	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0006 - Arruela zincada 9/16" Arruela lisa, fabricada em aço carbono 1020, acabamento zincado por imersão a quente, diâmetro interno de 9/16" (14,29mm), diâmetro externo de 1.1/8" (28,57mm), espessura mínima de 1,75mm. Produto em conformidade coma norma técnica ABNT 14514. - CISER - Valor Referência: 1,72

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
D H S MELO	CISER	450 Unidade	0,86	387,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0007 - Base para relé fotocélula com suporte L metálico, capacidade de ligação a 3 fios Base para instalação de relé fotocélulafixa, haste de fixação longa e cabos de ligação 4 metros, fabricada em aço galvanizado, com suporte no formato "L". Deve possuir capacidade para ligação de 3 fios. O grau de proteção mínimo deve ser IP54, conforme ABNT NBR 5123. Deve apresentar resistência a intempéries e corrosão. Acompanha parafusos para fixação - FOXLUX - Valor Referência: 9,72

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA	FOXLUX	2.500 Unidade	4,87	12.175,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0008 - Bloco terminal conector em barra 12 Polos, para cabos elétricos, 6mmx4mm, conector em barra 10mm, para ligação elétrica, material de revestimento COBRE/PVC Bloco terminal tipo conector em barra, 12 polos, para condutores elétricos com seção de 6mm² a 4mm², conector em barra de 10mm. Deve possuir corpo isolante em poliamida, parafusos em aço inox, partes condutoras em cobre eletrolítico, tensão nominal de 800V, corrente nominal de 41A. Montagem em trilho DIN 35mm. Produto emconformidade com as normas técnicas ABNT - FAME - Valor Referência: 24,07

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GABRIELA CONSTRUCOES LTDA	FAME	100 Unidade	12,06	1.206,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0009 - Bobina para contatora 24V/60Hz Bobina para contatora, com tensão nominal de 24V e frequência de 60Hz. A potência nominal deve ser compatível com a contatora especificada. Classe de isolamento B (130°C) e grau de proteção mínimo IP20. Deve possuir terminais tipo olhal ou conector rápido. Deve atender à norma técnica ABNT NBR IEC 60947 -4-1. - WEG - Valor Referência: 129,54

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
D H S MELO	WEG	200 Unidade	64,81	12.962,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0010 - Bomba submersa para poço 4" 1,50 CV monofásico 220 V, tipo de refrigeração: óleo Bomba submersa para poço com diâmetro nominal de 4 polegadas, potência de 1,5 CV, tensão de 220V, motor monofásico, frequência de 60Hz e refrigeração aóleo. Grau de proteção mínimo IP68. Corpo e rotor fabricados em aço inox AISI 304. Conexões em rosca BSP ou NPT. Deve incluir cabo elétrico com comprimento mínimo de 1,5m. Deve atender às normas técnicas ABNT NBR NM IEC 60335-1:2010 / ABNT NBR 5410:2004 - anauger - Valor Referência: 1.460,13

Assinado eletronicamente por: Wandellvan Gomes de Sousa - CPF: ***.025.643-** em 22/10/2024 17:03:06 - IP com n°: 192.168.10.105
Autenticação em: www.limacampos.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2874

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
J V BEZERRA EIRELI	anauger	15 Unidade	731,57	10.973,55	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0011 - Bomba submersa para poço 4" 2,0 CV monofásico 220 V, tipo de refrigeração: óleo Bomba submersa para poço com diâmetro nominal de 4 polegadas, potência de 2,0 CV, tensão de 220V, motor monofásico, frequência de 60Hz e refrigeração aóleo. Grau de proteção mínimo IP68. Corpo e rotor fabricados em aço inox AISI 304. Conexões em rosca BSP ou NPT. Deve incluir cabo elétrico com comprimento mínimo de 1,5m. Deve atender às normas técnicas ABNT NBR NM IEC 60335-1:2010 / ABNT NBR 5410:2004. - FERRARI - Valor Referência: 1.844,17

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GABRIELA CONSTRUCOES LTDA	FERRARI	30 Unidade	923,90	27.717,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0012 - Bomba submersa para poço 4" 3,0 CV monofásico 220 V, tipo de refrigeração: água Bomba submersa para poço com diâmetro nominal de 4 polegadas, potência de 3,0 CV, tensão de 220V, motor monofásico, frequência de 60Hz e refrigeração aágua. Grau de proteção mínimo IP68. Corpo e rotor fabricados em aço inox AISI 304. Conexões em rosca BSP ou NPT. Deve incluir cabo elétrico com comprimento mínimo de 1,5m. Deve atender às normas técnicas ABNT NBR NM IEC 60335-1:2010 / ABNT NBR 5410:2004. - ANAUGER - Valor Referência: 2.412,25

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA	ANAUGER	15 Unidade	1.206,02	18.090,30	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0013 - Bomba submersa para poço 4" 3,0 CV trifásico 380 V, tipo de refrigeração: água Bomba submersa para poço com diâmetro nominal de 4 polegadas, potência de 3,0 CV, tensão de 380V, motor trifásico, frequência de 60Hz e refrigeração a água.Grau de proteção mínimo IP68. Corpo e rotor fabricados em aço inox AISI 304. Conexões em rosca BSP ou NPT. Deve incluir cabo elétrico com comprimento mínimo de 1,5m. Deve atender às normas técnicas ABNT NBR NM IEC 60335 -1:2010 / ABNT NBR 5410:2004. - WDM PUMPS - Valor Referência: 2.113,38

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
J V BEZERRA EIRELI	WDM PUMPS	10 Unidade	1.058,70	10.587,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0014 - Bomba submersa para poço 4" 5,0 CV monofásico 220 V, tipo de refrigeração: água Bomba submersa para poço com diâmetro nominal de 4 polegadas, potência de 5,0 CV, tensão de 220V, motor monofásico, frequência de 60Hz e refrigeração aágua. Grau de proteção mínimo IP68. Corpo e rotor fabricados em aço inox AISI 304. Conexões em rosca BSP ou NPT. Deve incluir cabo elétrico com comprimento mínimo de 1,5m. Deve atender às normas técnicas ABNT NBR NM IEC 60335-1:2010 / ABNT NBR 5410:2004. - WDM PUMPS - Valor Referência: 3.217,97

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
J V BEZERRA EIRELI	WDM PUMPS	20 Unidade	1.612,42	32.248,40	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0015 - Bomba submersa para poço 4" 5,0 CV trifásico 380 V, tipo de refrigeração: água Bomba submersa para poço com diâmetro nominal de 4 polegadas, potência de 5,0 CV, tensão de 380V, motor trifásico, frequência de 60Hz e refrigeração a água.Grau de proteção mínimo IP68. Corpo e rotor fabricados em aço inox AISI 304. Conexões em rosca BSP ou NPT. Deve incluir cabo elétrico com comprimento mínimo de 1,5m. Deve atender às normas técnicas ABNT NBR 5410 e NR -10. - WDM PUMPS - Valor Referência: 3.588,23

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação

Assinado eletronicamente por: Wandellvan Gomes de Sousa - CPF: ***.025.643-** em 22/10/2024 17:03:06 - IP com n°: 192.168.10.105
Autenticação em: www.limacampos.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2874

J V BEZERRA EIRELI	WDM PUMPS	10 Unidade	1.794,02	17.940,20	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0016 - Bombeador para bomba submersa 4" de 09 estágios, para motor de 3CV com vazão mínima de 4.800LT e máxima de 18.000LT. Com MCA entre 11 e 76 metros Bombeador para bomba submersa com diâmetro nominal de 4 polegadas, 09 estágios,compatível com motor de 3,0 CV. Deve possuir vazão mínima de 4.800 litros por hora e máxima de 18.000 litros por hora. A altura manométrica total (MCA) deve estar entre 11 e 76 metros. Fabricado em aço inox. - LEÃO - Valor Referência: 554,01

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
D H S MELO	LEÃO	15 Unidade	277,06	4.155,90	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0017 - Bombeador para bomba submersa 4" de 09 estágios, para motor de 3CV com vazão mínima de 5.000LT e máxima de 9.000LT. MCA entre 48 e 81 metros Bombeador para bomba submersa com diâmetro nominal de 4 polegadas, 09 estágios, compatível com motor de 3,0 CV. Deve possuir vazão mínima de 5.000 litros por hora e máxima de 9.000 litros por hora. A alturamanométrica total (MCA) deve estar entre 48 e 81 metros. Fabricado em aço inoxidável AISI 304 ou superior. Acoplamento através de luva. - LEÃO - Valor Referência: 703,13

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GABRIELA CONSTRUCOES LTDA	LEÃO	15 Unidade	351,64	5.274,60	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0018 - Bombeador para bomba submersa 4" de 09 estágios, para motor de 5CV com vazão mínima de 9.600LT e máxima de 27.600LT. Com MCA entre 26 e 82 metros Bombeador para bomba submersa com diâmetro nominal de 4 polegadas, 09 estágios,compatível com motor de 5,0 CV. Deve possuir vazão mínima de 9.600 litros por hora e máxima de 27.600 litros por hora. A altura manométrica total (MCA) deve estar entre 26 e 82 metros. Fabricado em aço inoxidável AISI 304 ou superior. Acoplamento através de luva - LEÃO - Valor Referência: 910,17

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
D H S MELO	LEÃO	15 Unidade	455,18	6.827,70	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0019 - Bombeador para bomba submersa 4" de 12 estágios, para motor de 5CV com vazão mínima de 8.000LT e máxima de 13.000LT. Com MCA entre 39,5 e 105,5 metros Bombeador para bomba submersa com diâmetro nominal de 4 polegadas, 12 estágios, compatível com motor de 5,0 CV. Deve possuir vazão mínima de 8.000 litros por hora e máxima de 13.000 litros por hora. A altura manométrica total (MCA) deve estar entre 39,5 e 105,5 metros. Fabricado em aço inoxidável AISI 304 ou superior.Acoplamento através de luva - FERRARI - Valor Referência: 986,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA	FERRARI	20 Unidade	493,43	9.868,60	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0020 - Bombeador para bomba submersa 4" de 13 estágios, para motor de 5CV com vazão mínima de 8.000LT e máxima de 13.000LT. Com MCA entre 43 e 113,5 metros Bombeador para bomba submersa com diâmetro nominal de 4 polegadas, 13 estágios, compatível com motor de 5,0 CV. Deve possuir vazão mínima de 8.000 litros por hora e máxima de 13.000 litros por hora. A altura manométrica total (MCA) deve estar entre 43 e 113,5 metros. Fabricado em aço inoxidável AISI 304 ou superior.Acoplamento através de luva. - LEÃO - Valor Referência: 1.244,49

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
D H S MELO	LEÃO	20 Unidade	622,27	12.445,40	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

Assinado eletronicamente por: Wandellvan Gomes de Sousa - CPF: ***.025.643-** em 22/10/2024 17:03:06 - IP com n°: 192.168.10.105
Autenticação em: www.limacampos.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2874

0021 - Bombeador para bomba submersa 4" de 15 estágios, para motor de 1,5CV com vazão mínima de 500LT e máxima de 3.500LT. Com MCA entre 68 e 143 metros Bombeador para bomba submersa com diâmetro nominal de 4 polegadas, 15 estágios,compatível com motor de 1,5 CV. Deve possuir vazão mínima de 500 litros por hora e máxima de 3.500 litros por hora. A altura manométrica total (MCA) deve estar entre 68 e 143 metros. Fabricado em aço inoxidável AISI 304 ou superior. Acoplamento através de luva. - LEÃO - Valor Referência: 1.172,73

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
D H S MELO	LEÃO	20 Unidade	586,38	11.727,60	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0022 - Bombeador para bomba submersa 4" de 15 estágios, para motor de 5CV com vazão mínima de 4.800LT e máxima de 18.000LT. Com MCA entre 20 e 113 metros Bombeador para bomba submersa com diâmetro nominal de 4 polegadas, 15 estágios, compatível com motor de 5,0 CV. Deve possuir vazão mínima de 4.800 litros por hora e máxima de 18.000 litros por hora. A altura manométrica total (MCA) deve estar entre 20 e 113 metros. Fabricado em aço inoxidável AISI 304 ou superior. -LEÃO - Valor Referência: 1.012,43

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
D H S MELO	LEÃO	20 Unidade	506,22	10.124,40	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0023 - Bombeador para bomba submersa 4" de 15 estágios, para motor de 5CV com vazão mínima de 8.000LT e máxima de 13.000LT. Com MCA entre 53 e 131,5 metros Bombeador para bomba submersa com diâmetro nominal de 4 polegadas, 15 estágios, compatível com motor de 5,0 CV. Deve possuir vazão mínima de 8.000 litros por hora e máxima de 13.000 litros por hora. A altura manométrica total (MCA) deve estar entre 53 e 131,5 metros. Fabricado em aço inoxidável AISI 304 ou superior.Acoplamento através de luva. - LEÃO - Valor Referência: 1.435,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
D H S MELO	LEÃO	20 Unidade	717,54	14.350,80	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0024 - Bombeador para bomba submersa 4" de 16 estágios, para motor de 2CV com vazão mínima de 500LT e máxima de 3.500LT. Com MCA entre 72 e 152 metros Bombeador para bomba submersa com diâmetro nominal de 4 polegadas, 16 estágios,compatível com motor de 2,0 CV. Deve possuir vazão mínima de 500 litros por hora e máxima de 3.500 litros por hora. A altura manométrica total (MCA) deve estar entre 72 e 152 metros. Fabricado em aço inoxidável AISI 304 ou superior. Acoplamento através de luva. - LEÃO - Valor Referência: 1.092,27

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
D H S MELO	LEÃO	20 Unidade	546,14	10.922,80	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0025 - Bombeador para bomba submersa 4" de 18 estágios, para motor de 3CV com vazão mínima de 2.500LT e máxima de 6.000LT. Com MCA entre 67 e 154 metros Bombeador para bomba submersa com diâmetro nominal de 4 polegadas, 18 estágios,compatível com motor de 3,0 CV. Deve possuir vazão mínima de 2.500 litros por hora e máxima de 6.000 litros por hora. A altura manométrica total (MCA) deve estar entre 67 e 154 metros. Fabricado em aço inoxidável AISI 304 ou superior. Acoplamento através de luva. - LEÃO - Valor Referência: 1.304,50

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
D H S MELO	LEÃO	20 Unidade	652,30	13.046,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0026 - Bombeador para bomba submersa 4" de 19 estágios, para motor de 5CV com vazão mínima de 5.000LT e máxima de 9.000LT. MCA entre 99 e 147 metros Bombeador para bomba submersa com diâmetro nominal de 4 polegadas, 19 estágios, compatível com motor de 5,0 CV. Deve possuir vazão mínima de 5.000 litros por hora e máxima de 9.000 litros por hora. A alturamanométrica total (MCA) deve estar entre 99 e 147 metros. Fabricado em aço inoxidável AISI 304 ou superior. Acoplamento através de luva. - LEÃO - Valor Referência: 1.360,17

Assinado eletronicamente por: Wandellvan Gomes de Sousa - CPF: ***.025.643-** em 22/10/2024 17:03:06 - IP com n°: 192.168.10.105
Autenticação em: www.limacampos.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2874

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
D H S MELO	LEÃO	20 Unidade	680,15	13.603,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0027 - Braço para iluminação pública BR.1/25.4 zincado LB 600 Braço para iluminação pública, modelo BR.1/25.4, fabricado emaço carbono e galvanizado a fogo por imersão a quente, conforme norma ABNT NBR 6323. Comprimento de 600mm e diâmetro de 25,4mm (1 polegada). Deve possuir furação para fixação em poste ou parede. Acabamento uniforme, sem rebarbas ou imperfeições. - ROMAGNOLE - Valor Referência: 76,82

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
D H S MELO	ROMAGNOLE	700 Unidade	38,42	26.894,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0028 - Braço para IP BR-2 48x3x300mm (luminária 3mts) aço, acabamento tubular Braço para iluminação pública, modelo BR-2, fabricado em aço carbono, com acabamento tubular. Dimensões de 48mm de diâmetro externo, 3mm de espessura de parede e 300mm de comprimento. Projetado para instalação de luminárias a uma altura de 3 metros. Deve possuir furação para fixação emposte ou parede. Acabamento uniforme, sem rebarbas ou imperfeições. Tratamento anticorrosivo por galvanização a fogo - ROMAGNOLE - Valor Referência: 262,56

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
D H S MELO	ROMAGNOLE	200 Unidade	131,31	26.262,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0029 - Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm, anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. AF_12/2015 Cabo de cobre flexível, seção nominal de 4mm², com isolamento em PVC/A (policloreto de vinila) para tensão nominal de 0,6/1,0 kV. Deve ser anti-chama, não propagante de incêndio, conforme norma ABNT NBR NM 280. Indicado para instalações em circuitos terminais. Produto certificado e em conformidade com a norma ABNT NBR NM 247-3. O fornecimentodeve incluir todos os materiais e acessórios necessários para a instalação. - SIL - Valor Referência: 4,72

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GABRIELA CONSTRUCOES LTDA	SIL	1.500 Metro	2,40	3.600,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0030 - Cabo de cobre isolado 750 Volt 16mm antichama Cabo de cobre eletrolítico, têmpera mole, seção nominal de 16mm², comisolamento em PVC/A (policloreto de vinila) para tensão nominal de 750V. Deve ser anti-chama, não propagante de incêndio, conforme norma ABNT NBR NM 280. Produto certificado e em conformidade com a norma ABNT NBR NM 247 -3. - SILL/COBRECOM - Valor Referência: 13,14

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
D H S MELO	SILL/COBRECOM	5.000 Metro	6,58	32.900,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0031 - Cabo de cobre isolado 750V 10mm antichama Cabo de cobre eletrolítico, têmpera mole, seção nominal de 10mm², comisolamento em PVC/A (policloreto de vinila) para tensão nominal de 750V. Deve ser anti-chama, não propagante de incêndio, conforme norma ABNT NBR NM 280. Produto certificado e em conformidade com a norma ABNT NBR NM 247-3. - SIL - Valor Referência: 9,18

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GABRIELA CONSTRUCOES LTDA	SIL	5.000 Metro	4,59	22.950,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0032 - Cabo flexível PP 2x1,5mm, 500V Cabo flexível com isolação em PP (polipropileno), tipo cordão paralelo, composto por 2 condutores de cobre eletrolítico, têmpera mole, seção nominal de 1,5mm² cada. Tensão nominal de isolamento de 500V. Produtocertificado e em

Assinado eletronicamente por: Wandellvan Gomes de Sousa - CPF: ***.025.643-** em 22/10/2024 17:03:06 - IP com n°: 192.168.10.105
Autenticação em: www.limacampos.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2874

conformidade com a norma ABNT NBR NM 247-5. - SIL - Valor Referência: 4,34

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GABRIELA CONSTRUCOES LTDA	SIL	2.000 Metro	2,17	4.340,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0033 - Cabo flexível PP 2x2,5mm, 500V Cabo flexível com isolação em PP (polipropileno), tipo cordão paralelo, composto por 2 condutores de cobre eletrolítico, têmpera mole, seção nominal de 2,5mm² cada. Tensão nominal de isolamento de 500V. Produtocertificado e em conformidade com a norma ABNT NBR NM 247-5 - SIL - Valor Referência: 5,95

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GABRIELA CONSTRUCOES LTDA	SIL	5.000 Metro	2,98	14.900,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0034 - Cabo flexível PP 2x4mm, 500V Cabo flexível com isolação em PP (polipropileno), tipo cordão paralelo, composto por 2 condutores de cobre eletrolítico, têmpera mole, seção nominal de 4mm² cada. Tensão nominal de isolamento de 500V. Produtocertificado e em conformidade com a norma ABNT NBR NM 247-5. - SILL/COBRECOM - Valor Referência: 9,52

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
D H S MELO	SILL/COBRECOM	3.000 Metro	4,76	14.280,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0035 - Cabo flexível PP 2x6mm, 500V Cabo flexível com isolação em PP (polipropileno), tipo cordão paralelo, composto por 2 condutores de cobre eletrolítico, têmpera mole, seção nominal de 6mm² cada. Tensão nominal de isolamento de 500V. Produtocertificado e em conformidade com a norma ABNT NBR NM 247-5. - SIL - Valor Referência: 13,37

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GABRIELA CONSTRUCOES LTDA	SIL	2.500 Metro	6,69	16.725,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0036 - Cabo flexível PP 3x10mm, 500V Cabo flexível com isolação em PP (polipropileno), tipo cordão paralelo, composto por 3 condutores de cobre eletrolítico, têmpera mole, seção nominal de 10mm² cada. Tensão nominal de isolamento de 500V. Produtocertificado e em conformidade com a norma ABNT NBR NM 247-5. (COTA PRINCIPAL-AMPLA CONCORRÊNCIA). - SIL - Valor Referência: 33,38

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GABRIELA CONSTRUCOES LTDA	SIL	3.200 Metro	16,69	53.408,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0037 - Cabo flexível PP 3x10mm, 500V Cabo flexível com isolação em PP (polipropileno), tipo cordão paralelo, composto por 3 condutores de cobre eletrolítico, têmpera mole, seção nominal de 10mm² cada. Tensão nominal de isolamento de 500V. Produtocertificado e em conformidade com a norma ABNT NBR NM 247-5. (COTA PRINCIPAL-AMPLA CONCORRÊNCIA). - SIL - Valor Referência: 33,38

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GABRIELA CONSTRUCOES LTDA	SIL	800 Metro	16,69	13.352,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0038 - Cabo flexível PP 3x16mm, 500V Cabo flexível com isolação em PP (polipropileno), tipo cordão paralelo, composto por 3 condutores de cobre eletrolítico, têmpera mole, seção nominal de 16mm² cada. Tensão nominal de isolamento de 500V. Produtocertificado e em conformidade com a norma ABNT NBR NM 247-5. (COTA PRINCIPAL-AMPLA CONCORRÊNCIA). - SIL - Valor Referência: 39,55

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação

Assinado eletronicamente por: Wandellvan Gomes de Sousa - CPF: ***.025.643-** em 22/10/2024 17:03:06 - IP com n°: 192.168.10.105
Autenticação em: www.limacampos.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2874

GABRIELA CONSTRUCOES LTDA	SIL	2.800 Metro	19,78	55.384,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0039 - Cabo flexível PP 3x16mm, 500V Cabo flexível com isolação em PP (polipropileno), tipo cordão paralelo, composto por 3 condutores de cobre eletrolítico, têmpera mole, seção nominal de 16mm² cada. Tensão nominal de isolamento de 500V. Produtocertificado e em conformidade com a norma ABNT NBR NM 247-5. (COTA PRINCIPAL-AMPLA CONCORRÊNCIA). - SIL - Valor Referência: 39,55

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GABRIELA CONSTRUCOES LTDA	SIL	700 Metro	19,78	13.846,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0040 - Cabo flexível PP 3x2,5mm, 500V Cabo flexível com isolação em PP (polipropileno), tipo cordão paralelo, composto por 3 condutores de cobre eletrolítico, têmpera mole, seção nominal de 2,5mm² cada. Tensão nominal de isolamento de 500V. Produtocertificado e em conformidade com a norma ABNT NBR NM 247-5. - SILL/COBRECOM - Valor Referência: 9,36

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
D H S MELO	SILL/COBRECOM	1.500 Metro	4,68	7.020,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0041 - Cabo flexível PP 3x4mm, 500V Cabo flexível com isolação em PP (polipropileno), tipo cordão paralelo, composto por 3 condutores de cobre eletrolítico, têmpera mole, seção nominal de 4mm² cada. Tensão nominal de isolamento de 500V. Produtocertificado e em conformidade com a norma ABNT NBR NM 247-5. - SIL - Valor Referência: 14,40

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GABRIELA CONSTRUCOES LTDA	SIL	1.500 Metro	7,20	10.800,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0042 - Cabo flexível PP 3x6mm, 500V Cabo flexível com isolação em PP (polipropileno), tipo cordão paralelo, composto por 3 condutores de cobre eletrolítico, têmpera mole, seção nominal de 6mm² cada. Tensão nominal de isolamento de 500V. Produtocertificado e em conformidade com a norma ABNT NBR NM 247-5. - SIL - Valor Referência: 19,69

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GABRIELA CONSTRUCOES LTDA	SIL	1.000 Metro	9,85	9.850,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0043 - Cabo multiplexado de alumínio tipo de cabo de rede bifásico 3x10mm Cabo multiplexado de alumínio, tipo rede aérea bifásica, composto por 3 condutores fase de alumínio com seção nominal de 10mm² e um condutor neutro de alumínio com seçãonominal de 10mm². Condutor fase isolado em XLPE 90°C e condutor neutro nu. Condutor neutro mensageiro em liga de alumínio. Deve atender às normas ABNT NBR 8182 e ABNT NBR NM 280. - COPPERFIO - Valor Referência: 4,61

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GABRIELA CONSTRUCOES LTDA	COPPERFIO	2.000 Metro	2,31	4.620,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0044 - Cabo multiplexado de alumínio tipo de cabo de rede monofásico 2x10mm Cabo multiplexado de alumínio, tipo rede aéreamonofásica, composto por 2 condutores fase de alumínio com seção nominal de 10mm² e um condutor neutro de alumínio com seção nominal de 10mm². Condutor fase isolado em XLPE 90°C e condutor neutro nu. Condutor neutro mensageiro em liga de alumínio. Deve atender às normas ABNT NBR 8182 e ABNT NBR NM 280. - NEOCABLE - Valor Referência: 3,18

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação

Assinado eletronicamente por: Wandellvan Gomes de Sousa - CPF: ***.025.643-** em 22/10/2024 17:03:06 - IP com n°: 192.168.10.105
Autenticação em: www.limacampos.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2874

D H S MELO	NEOCABLE	2.000 Metro	1,59	3.180,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0045 - Cabo multiplexado de alumínio tipo de cabo de rede monofásico 2x16mm Cabo multiplexado de alumínio, tipo rede aéreamonofásica, composto por 2 condutores fase de alumínio com seção nominal de 16mm² e um condutor neutro de alumínio com seção nominal de 16mm². Condutor fase isolado em XLPE 90°C e condutor neutro nu. Condutor neutro mensageiro em liga de alumínio. Deve atender às normas ABNT NBR 8182 e ABNT NBR NM 280. - NEOCABLE - Valor Referência: 5,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
D H S MELO	NEOCABLE	2.000 Metro	2,84	5.680,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0046 - Cabo multiplexado de alumínio tipo de rede bifásico 3x16mm Cabo multiplexado de alumínio, tipo rede aérea bifásica, composto por 3 condutores fase de alumínio com seção nominal de 16mm² e um condutor neutro de alumínio com seção nominalde 16mm². Condutor fase isolado em XLPE 90°C e condutor neutro nu. Condutor neutro mensageiro em liga de alumínio. Deve atender às normas ABNT NBR 8182 e ABNT NBR NM 280. - NEOCABLE - Valor Referência: 5,66

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
D H S MELO	NEOCABLE	2.000 Metro	2,83	5.660,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0047 - Cabo Sintenax 2 x 1,50mm 1kV flex Cabo Sintenax flexível, composto por 2 condutores de cobre eletrolítico, têmperamole, seção nominal de 1,5mm² cada. Isolação em composto termoplástico de PVC, enchimento em material extrudado e cobertura em PVC. Tensão nominal de isolamento de 1kV. Produto certificado e em conformidade com a norma ABNT NBR 13248. - SILL/COBRECOM - Valor Referência: 10,04

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
D H S MELO	SILL/COBRECOM	2.500 Metro	5,02	12.550,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0048 - Caixa quadro de comando hermética em aço com coller 40x40x25, com fechadura de pressão e isolamento de borrachaCaixa para montagem de quadro de comando, hermética, fabricada em aço carbono com pintura eletrostática, dimensões de 400mm de altura, 400mm de largura e 250mm de profundidade. Deve possuir porta com fechadura de pressão, isolamento de borracha na porta, placa de montagem removível, grau de proteção mínimo IP55. Produto em conformidade com as normas técnicas ABNT NBR IEC 62208 e ABNT NBR 6146. - LUKBOX - Valor Referência: 301,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GABRIELA CONSTRUCOES LTDA	LUKBOX	20 Unidade	150,84	3.016,80	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0049 - Canaleta recorte aberto PVC rígido 30x30 Canaleta para passagem de cabos elétricos, com recorte aberto, fabricada emPVC rígido antichama, dimensões de 30mm de largura por 30mm de altura. Deve possuir tampa removível ao longo de toda a extensão, comprimento de 2 metros. Produto em conformidade com a norma técnica ABNT NBR 15465. - FAME - Valor Referência: 22,16

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GABRIELA CONSTRUCOES LTDA	FAME	500 Metro	11,08	5.540,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0050 - Canaleta recorte aberto PVC rígido 30x50 Canaleta para passagem de cabos elétricos, com recorte aberto, fabricada emPVC rígido antichama, dimensões de 30mm de largura por 50mm de altura. Deve possuir tampa removível ao longo de toda a extensão, comprimento de 2 metros. Produto em conformidade com a norma técnica ABNT NBR 15465. - ELESYS - Valor Referência: 27,17

Assinado eletronicamente por: Wandellvan Gomes de Sousa - CPF: ***.025.643-** em 22/10/2024 17:03:06 - IP com n°: 192.168.10.105
Autenticação em: www.limacampos.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2874

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
D H S MELO	ELESYS	400 Metro	13,59	5.436,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0051 - Capacitor eletrolítico de partida 270x324, 220VCA, 50/60Hz Capacitor eletrolítico de partida para motores elétricos, com capacitância nominal de 270-324µF, tensão nominal de 220VCA e frequência de operação de 50/60Hz. Deve possuir terminais deconexão do tipo faston ou soldável. Produto certificado e em conformidade com as normas técnicas aplicáveis. - ELECTROLUX - Valor Referência: 64,83

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GABRIELA CONSTRUCOES LTDA	ELECTROLUX	200 Unidade	32,42	6.484,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0052 - Capacitor eletrolítico de partida para bomba 216x259, 220VCA, 50/60Hz Capacitor eletrolítico de partida para bombad`água, com capacitância nominal de 216-259µF, tensão nominal de 220VCA e frequência de operação de 50/60Hz. Deve possuir terminais de conexão do tipo faston ou soldável. Produto certificado e em conformidade com as normas técnicas aplicáveis. - ELECTROLUX - Valor Referência: 53,85

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GABRIELA CONSTRUCOES LTDA	ELECTROLUX	200 Unidade	26,93	5.386,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0053 - Capacitor permanente 30uF, 440VCA, 50/60Hz com terminal Capacitor permanente para correção de fator de potência, com capacitância nominal de 30µF, tensão nominal de 440VCA e frequência de operação de 50/60Hz. Deve possuir terminais deconexão do tipo faston ou soldável. Produto certificado e em conformidade com as normas técnicas aplicáveis - ELECTROLUX - Valor Referência: 29,57

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GABRIELA CONSTRUCOES LTDA	ELECTROLUX	200 Unidade	14,79	2.958,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0054 - Capacitor permanente 40uF, 440VCA, 50/60Hz com terminal Capacitor permanente para correção de fator de potência, com capacitância nominal de 40µF, tensão nominal de 440VCA e frequência de operação de 50/60Hz. Deve possuir terminais deconexão do tipo faston ou soldável. Produto certificado e em conformidade com as normas técnicas aplicáveis. - ELECTROLUX -Valor Referência: 47,24

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GABRIELA CONSTRUCOES LTDA	ELECTROLUX	200 Unidade	23,62	4.724,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0055 - Capacitor permanente 60uF, 440VCA, 50/60Hz com terminal Capacitor permanente para correção de fator de potência, com capacitância nominal de 60µF, tensão nominal de 440VCA e frequência de operação de 50/60Hz. Deve possuir terminais deconexão do tipo faston ou soldável. Produto certificado e em conformidade com as normas técnicas aplicáveis. - ELECTROLUX -Valor Referência: 54,95

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GABRIELA CONSTRUCOES LTDA	ELECTROLUX	200 Unidade	27,48	5.496,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0056 - Chave contatora tripolar 40 amperes, 60/60Hz 220V Chave contatora eletromagnética tripolar, com corrente nominal de40A, tensão de alimentação da bobina de 220V e frequência de operação de 60Hz. Deve possuir contatos auxiliares e ser compatível com relés térmicos de proteção. Produto certificado e em conformidade com as normas técnicas aplicáveis. - ELETROME - Valor Referência: 61,93

Assinado eletronicamente por: Wandellvan Gomes de Sousa - CPF: ***.025.643-** em 22/10/2024 17:03:06 - IP com n°: 192.168.10.105
Autenticação em: www.limacampos.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2874

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GABRIELA CONSTRUCOES LTDA	ELETROME	100 Unidade	31,00	3.100,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0057 - Chave I.P de comando 2x30A, tensão de alimentação 220/240V 60Hz, 2 polos NA Chave de comando para iluminação pública, bipolar, com capacidade nominal de 2x30A, tensão de alimentação de 220/240V e frequência de 60Hz. Deve possuir 2 polos normalmente abertos (NA). Produto certificado e em conformidade com as normas técnicas aplicáveis. - EXATRON - ValorReferência: 58,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
D H S MELO	EXATRON	60 Unidade	29,17	1.750,20	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0058 - Chave seletora 22mm 3 posições com 2 contatos NA (aberto) voltagem nominal 690V corrente nominal 10A, medindo 14.5mm x 6.4mm x 10mm Chave seletora com manopla de 22mm, 3 posições fixas, 2 contatos NA, tensão nominal de 690V, corrente nominal de 10A. Deve possuir corpo plástico, manopla metálica, grau de proteção mínimo IP40, dimensões de 14,5mm de diâmetro do furo de fixação, 6,4mm de comprimento do eixo e 10mm de profundidade. Produto em conformidade com a normatécnica ABNT NBR IEC 60947-5-1. - METALTEX - Valor Referência: 61,98

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GABRIELA CONSTRUCOES LTDA	METALTEX	20 Unidade	31,00	620,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0059 - Cinturão de couro para trabalho em altura para área de elétrica e telecom, em poste, torre, poda de árvore, eletricista c/almofada e talabarte de posicionamento SE174 Cinturão de segurança tipo paraquedista, confeccionado em couro, para trabalhos em altura na área de elétrica, telecomunicações, em postes, torres e poda de árvores. Deve possuir almofada para proteção lombar e talabarte de posicionamento modelo SE174. Produto certificado e em conformidade com as normas técnicasaplicáveis, incluindo a NR-35. - MGCINTOS - Valor Referência: 145,91

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GABRIELA CONSTRUCOES LTDA	MGCINTOS	25 Unidade	72,97	1.824,25	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0060 - Conector cunha ampactino II - conector derivação para cabo de cobre ou alumínio CA e CAA tipo cunha ampactino III aplicação: rede de energia baixa tensão (até 1kV), iluminação pública e outras finalidades Conector de derivação tipo cunha (ampactinho), modelo II, para cabos de cobre ou alumínio, modelos CA e CAA. Indicado para aplicações em redes de energia debaixa tensão até 1kV, iluminação pública e outras finalidades. Deve permitir a conexão de cabos com seções nominais compatíveis. Produto certificado e em conformidade com as normas técnicas aplicáveis - Incesa - Valor Referência: 11,31

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
D H S MELO	Incesa	3.000 Unidade	5,66	16.980,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0061 - Conector de haste 1/2". Utilizado na fixação de cabos aterramento, dimensão 11mm a 13mm, cobre Conector de haste de aterramento, fabricado em cobre, para hastes com diâmetro de 1/2 polegada (12,7mm). Utilizado para fixação de cabos de aterramento com seções nominais de 11mm² a 13mm². Deve possuir parafuso de aperto em aço inoxidável. Produto certificado eem conformidade com as normas técnicas aplicáveis. - INTELLI - Valor Referência: 6,63

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GABRIELA CONSTRUCOES LTDA	INTELLI	800 Unidade	3,32	2.656,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0062 - Conector derivação para cabo de cobre ou alumínio CA e CAA tipo cunha (ampactinho) III aplicação: rede de energia baixa tensão

Assinado eletronicamente por: Wandellvan Gomes de Sousa - CPF: ***.025.643-** em 22/10/2024 17:03:06 - IP com n°: 192.168.10.105
Autenticação em: www.limacampos.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2874

(até 1kV), iluminação pública e outras finalidades Conector de derivação tipo cunha (ampactinho), para cabos decobre ou alumínio, modelos CA e CAA. Indicado para aplicações em redes de energia de baixa tensão até 1kV, iluminação pública e outras finalidades. Deve permitir a conexão de cabos com seções nominais compatíveis. Produto certificado e em

conformidade com as normas técnicas aplicáveis. (COTA PRINCIPAL-AMPLA CONCORRÊNCIA). - Incesa - Valor Referência:89,77

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
D H S MELO	Incesa	2.400 Unidade	44,89	107.736,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0063 - Conector derivação para cabo de cobre ou alumínio CA e CAA tipo cunha (ampactinho) III aplicação: rede de energia baixa tensão (até 1kV), iluminação pública e outras finalidades Conector de derivação tipo cunha (ampactinho), para cabos de cobre ou alumínio, modelos CA e CAA. Indicado para aplicações em redes de energia de baixa tensão até 1kV, iluminação pública e outras finalidades. Deve permitir a conexão de cabos com seções nominais compatíveis. Produto certificado e em conformidade com as normas técnicas aplicáveis. (COTA PRINCIPAL-AMPLA CONCORRÊNCIA). - Incesa - Valor Referência:89,77

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
D H S MELO	Incesa	600 Unidade	44,89	26.934,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0064 - Conector perfurante emenda CDP 10-70mm derivação 1,5-10 Conector perfurante para emenda de cabos de alumínio, modelo CDP, com faixa de aplicação para cabos principais de 10mm² a 70mm² e para cabos derivados de 1,5mm² a 10mm². Deve possuir corpo em material polimérico e elemento de perfuração em aço inoxidável. Produto certificado e em conformidadecom as normas técnicas aplicáveis. - INTELLI - Valor Referência: 7,89

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GABRIELA CONSTRUCOES LTDA	INTELLI	2.000 Unidade	3,95	7.900,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0065 - Disjuntor monofásico monopolar DIN 16 amperes, tensão nominal 230V Disjuntor termomagnético monopolar, com corrente nominal de 16A, curva de disparo tipo B ou C, capacidade de interrupção mínima de 3kA, tensão nominal de 230V e padrão de fixação DIN 35mm. Produto certificado e em conformidade com as normas técnicas aplicáveis. - TRAMONTINA - ValorReferência: 9,93

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GABRIELA CONSTRUCOES LTDA	TRAMONTINA	400 Unidade	4,97	1.988,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0066 - Disjuntor monofásico monopolar DIN 20 amperes, tensão nominal 230V Disjuntor termomagnético monopolar, com corrente nominal de 20A, curva de disparo tipo B ou C, capacidade de interrupção mínima de 3kA, tensão nominal de 230V e padrão de fixação DIN 35mm. Produto certificado e em conformidade com as normas técnicas aplicáveis. - TRAMONTINA - ValorReferência: 9,08

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GABRIELA CONSTRUCOES LTDA	TRAMONTINA	1.000 Unidade	4,54	4.540,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0067 - Disjuntor monofásico monopolar DIN 25 amperes, tensão nominal 230V Disjuntor termomagnético monopolar, com corrente nominal de 25A, curva de disparo tipo B ou C, capacidade de interrupção mínima de 3kA, tensão nominal de 230V epadrão de fixação DIN 35mm. Produto certificado e em conformidade com as normas técnicas aplicáveis. - STECK/TRAMONTINA/SOPRANO - Valor Referência: 8,98

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
D H S MELO	STECK/TRAMONTINA/SOPRANO	300 Unidade	4,49	1.347,00	Homologado em

Assinado eletronicamente por: Wandellvan Gomes de Sousa - CPF: ***.025.643-** em 22/10/2024 17:03:06 - IP com n°: 192.168.10.105
Autenticação em: www.limacampos.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2874

	22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0068 - Disjuntor monofásico monopolar DIN 30 amperes, tensão nominal 230V Disjuntor termomagnético monopolar, com corrente nominal de 30A, curva de disparo tipo B ou C, capacidade de interrupção mínima de 3kA, tensão nominal de 230V epadrão de fixação DIN 35mm. Produto certificado e em conformidade com as normas técnicas aplicáveis. - STECK/TRAMONTINA/SOPRANO - Valor Referência: 9,60

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
D H S MELO	STECK/TRAMONTINA/SOPRANO	300 Unidade	4,80	1.440,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0069 - Disjuntor monofásico monopolar DIN 40 amperes, tensão nominal 230V Disjuntor termomagnético monopolar, com corrente nominal de 40A, curva de disparo tipo B ou C, capacidade de interrupção mínima de 3kA, tensão nominal de 230V e

padrão de fixação DIN 35mm. Produto certificado e em conformidade com as normas técnicas aplicáveis. - STECK/TRAMONTINA/SOPRANO - Valor Referência: 10,51

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
D H S MELO	STECK/TRAMONTINA/SOPRANO	250 Unidade	5,26	1.315,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0070 - Disjuntor monofásico monopolar DIN 50 amperes, tensão nominal 230V Disjuntor termomagnético monopolar, com corrente nominal de 50A, curva de disparo tipo B ou C, capacidade de interrupção mínima de 3kA, tensão nominal de 230V epadrão de fixação DIN 35mm. Produto certificado e em conformidade com as normas técnicas aplicáveis. - STECK/TRAMONTINA/SOPRANO - Valor Referência: 13,98

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
D H S MELO	STECK/TRAMONTINA/SOPRANO	300 Unidade	6,99	2.097,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0071 - Disjuntor motor 3 polos 10 a 16 A, Corrente nominal máxima inmax (Ie): 18, Tensão de trabalho Ue: 690V Disjuntor motortripolar, corrente nominal ajustável de 10 a 16A, corrente nominal máxima (Ie) de 18A, tensão de trabalho (Ue) de 690V. Deve possuir capacidade de interrupção mínima de 50kA em 400V, disparador térmico ajustável, disparador magnético fixo, grau de proteção mínimo IP20. Montagem em trilho DIN 35mm. Produto certificado pelo INMETRO e em conformidade com as normas técnicas ABNT NBR IEC 60947-2. - TRAMONTINA - Valor Referência: 231,25

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
J V BEZERRA EIRELI	TRAMONTINA	200 Unidade	115,65	23.130,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0072 - Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA (americano) 35 a 50A 240V, fornecimento e instalação Disjuntor termomagnético monopolar, com corrente nominal ajustável de 35A a 50A, curva de disparo tipo B ou C, capacidade de interrupção mínima de 5kA, tensão nominal de 240V e padrão de fixação NEMA (americano). O fornecimento deve incluir todosos materiais e acessórios necessários para a instalação. Produto certificado e em conformidade com as normas técnicas aplicáveis. - TRAMONTINA - Valor Referência: 55,63

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GABRIELA CONSTRUCOES LTDA	TRAMONTINA	200 Unidade	27,82	5.564,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0073 - Disjuntor tripolar trifásico 100AMP, tensão nominal 415V Disjuntor termomagnético tripolar, com corrente nominal de 100A, curva de disparo tipo B ou C, capacidade de interrupção mínima de 5kA, tensão nominal de 415V e padrão de fixação DIN 35mm. Produto certificado e em conformidade com as normas técnicas aplicáveis. - SOPRANO - Valor Referência: 119,95

Assinado eletronicamente por: Wandellvan Gomes de Sousa - CPF: ***.025.643-** em 22/10/2024 17:03:06 - IP com n°: 192.168.10.105
Autenticação em: www.limacampos.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2874

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA	SOPRANO	200 Unidade	59,99	11.998,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0074 - Disjuntor tripolar trifásico 120AMP, tensão nominal 415V Disjuntor termomagnético tripolar, com corrente nominal de 120A, curva de disparo tipo B ou C, capacidade de interrupção mínima de 5kA, tensão nominal de 415V e padrão de fixação DIN 35mm. Produto certificado e em conformidade com as normas técnicas aplicáveis. - TRAMONTINA - Valor Referência: 133,42

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GABRIELA CONSTRUCOES LTDA	TRAMONTINA	200 Unidade	66,72	13.344,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0075 - Disjuntor tripolar trifásico 60AMP, tensão nominal 415V Disjuntor termomagnético tripolar, com corrente nominal de 60A, curva de disparo tipo B ou C, capacidade de interrupção mínima de 5kA, tensão nominal de 415V e padrão de fixação DIN 35mm.Produto certificado e em conformidade com as normas técnicas aplicáveis. - STECK/TRAMONTINA/SOPRANO - Valor Referência: 121,25

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
D H S MELO	STECK/TRAMONTINA/SOPRANO	200 Unidade	60,63	12.126,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0076 - Disjuntor tripolar trifásico 80AMP, tensão nominal 415V Disjuntor termomagnético tripolar, com corrente nominal de 80A, curva de disparo tipo B ou C, capacidade de interrupção mínima de 5kA, tensão nominal de 415V e padrão de fixação DIN 35mm.Produto certificado e em conformidade com as normas técnicas aplicáveis. - STECK/TRAMONTINA/SOPRANO - Valor Referência: 146,45

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
D H S MELO	STECK/TRAMONTINA/SOPRANO	200 Unidade	73,24	14.648,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0077 - Duto corrugado preto com fio guia, bitola de 1 polegada Duto corrugado flexível, fabricado em PEAD (polietileno de alta densidade), cor preta, com diâmetro nominal de 1 polegada (25mm). Deve possuir fio guia para facilitar a passagem dos cabos.Produto certificado e em conformidade com as normas técnicas aplicáveis. - GRUD/POTY - Valor Referência: 23,80

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
D H S MELO	GRUD/POTY	2.000 Metro	11,90	23.800,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0078 - Eletroduto 1.1/2 Polegada Reforçado Rolo 50mEletroduto de PVC reforçado com diâmetro de 1.1/2 polegada. Utilizado em instalações elétricas para proteção e organização de cabos, com alta durabilidade e resistência a impactos. Fornecido em rolo de 50 metros. Produto em conformidade com as normas técnicas ABNT NBR 15465:200. - JMC - Valor Referência: 9,79

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
D H S MELO	JMC	100 Unidade	4,90	490,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0079 - Eletroduto 1.1/4 Polegada Rolo 50m Reforçado Eletroduto de PVC reforçado com diâmetro de 1.1/4 polegada. Ideal parainstalações elétricas embutidas ou aparentes, oferecendo alta resistência mecânica e proteção contra impactos. Fornecido em rolo de 50 metros. Produto em conformidade com as normas técnicas ABNT NBR 15465:200. - JMC - Valor Referência: 11,81

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação

Assinado eletronicamente por: Wandellvan Gomes de Sousa - CPF: ***.025.643-** em 22/10/2024 17:03:06 - IP com n°: 192.168.10.105
Autenticação em: www.limacampos.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2874

D H S MELO	JMC	100 Unidade	5,91	591,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0080 - Eletroduto Conduite 3/4 Amarelo 50m Eletroduto conduíte de PVC amarelo com diâmetro de 3/4 polegada. Utilizado para instalações elétricas embutidas ou aparentes, oferecendo flexibilidade e resistência a impactos. Fornecido em rolo de 50 metros.Produto em conformidade com as normas técnicas ABNT NBR 15465:200. - FORTLEV/AMANCO/ELETROLUX/TRAMONTINA -Valor Referência: 40,21

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
D H S MELO	FORTLEV/AMANCO/ELETROLUX/TRAMONTINA	100 Unidade	20,11	2.011,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0081 - Eletroduto Conduíte Corrugado 25 Metros 1 Polegada Eletroduto conduíte corrugado de PVC com diâmetro de 1 polegada.Flexível e fácil de instalar, ideal para instalações elétricas embutidas, proporcionando proteção mecânica e isolamento elétrico. Fornecido em rolo de 25 metros. Produto em conformidade com as normas técnicas ABNT NBR 15465:200. - FORTLEV/AMANCO/ELETROLUX/TRAMONTINA - Valor Referência: 33,96

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
D H S MELO	FORTLEV/AMANCO/ELETROLUX/TRAMONTINA	100 Unidade	16,98	1.698,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0082 - Espora tipo L com aço temperado 1045 com estribo para apoio do calcanhar e correias de couro com fivelas p/poste de concreto duplo R FG Espora para escalar postes de concreto duplo T, tipo L, fabricada em aço temperado 1045. Deve possuir estribo para apoio do calcanhar e correias de couro com fivelas para fixação nos pés. Produto certificado e em conformidade comas normas técnicas aplicáveis, incluindo a NR-10. - MG CINTOS - Valor Referência: 163,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
D H S MELO	MG CINTOS	20 Unidade	81,52	1.630,40	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0083 - Fita alta fusão material TNT 19mmx10mFita isolante de alta fusão, fabricada em tecido não tecido (TNT) com resina de alta aderência, largura de 19mm e comprimento de 10 metros. Indicada para isolação de emendas e terminações em cabos demédia tensão. Produto certificado e em conformidade com as normas técnicas aplicáveis. - FOXLUX/SCOTCH - 3M - Valor Referência: 19,23

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
D H S MELO	FOXLUX/SCOTCH - 3M	300 Unidade	9,62	2.886,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0084 - Fita isolante anti chama 19mm x 20m aplicação até 750V (0,75kV) 90g Fita isolante adesiva anti -chama, fabricada em PVC, largura de 19mm, comprimento de 20 metros e espessura mínima de 0,19mm. Indicada para isolação elétrica de fios e cabos até 750V. Deve possuir excelente resistência à abrasão, à tração e à temperatura. Produto certificado e em conformidadecom as normas técnicas aplicáveis. - KRONA/ADERE/TRAMONTINA - Valor Referência: 15,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
D H S MELO	KRONA/ADERE/TRAMONTINA	1.000 Unidade	7,67	7.670,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0085 - Haste de aterramento cobreada 1.20mt Haste de aterramento com revestimento de cobre eletrolítico, comprimento de 1,20metros e diâmetro mínimo de 5/8 polegadas (15,87mm). Deve possuir conector de pressão reforçado para fixação do cabo de aterramento. Produto certificado e em conformidade com as normas técnicas aplicáveis. - OLIVO - Valor Referência: 18,23

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação

Assinado eletronicamente por: Wandellvan Gomes de Sousa - CPF: ***.025.643-** em 22/10/2024 17:03:06 - IP com n°: 192.168.10.105
Autenticação em: www.limacampos.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2874

D H S MELO	OLIVO	200 Unidade	9,12	1.824,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0086 - Haste de aterramento cobreada 2.50mt Haste de aterramento com revestimento de cobre eletrolítico, comprimento de 2,50metros e diâmetro mínimo de 5/8 polegadas (15,87mm). Deve possuir conector de pressão reforçado para fixação do cabo de aterramento. Produto certificado e em conformidade com as normas técnicas aplicáveis. - VONDER - Valor Referência: 48,57

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA	VONDER	200 Unidade	24,29	4.858,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0087 - Haste de aterramento cobreada 3.0mt Haste de aterramento com revestimento de cobre eletrolítico, comprimento de 3,00metros e diâmetro mínimo de 5/8 polegadas (15,87mm). Deve possuir conector de pressão reforçado para fixação do cabo de aterramento. Produto certificado e em conformidade com as normas técnicas aplicáveis. - OLIVO - Valor Referência: 57,97

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
D H S MELO	OLIVO	200 Unidade	28,99	5.798,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0088 - Kit Botoeiras liga desliga botões de pulso verde Na+vermelho Nf Kit de botoeiras para comando liga/desliga, composto por1 botão de pulso NA com capa verde e 1 botão de pulso NF com capa vermelha. Deve possuir contatos para corrente nominal de 10A e tensão nominal de 600V, grau de proteção mínimo IP40, diâmetro dos botões de 22mm. Produto em conformidade com a norma técnica ABNT NBR IEC 60947-5-1 - SIBRATEC - Valor Referência: 39,80

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GABRIELA CONSTRUCOES LTDA	SIBRATEC	100 Unidade	19,90	1.990,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0089 - Kit de registro de gaveta bruto de latão 1/2, inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento einstalação. AF 12/2014 Kit de registro de gaveta bruto, fabricado em latão, com bitola de 1/2 polegada, tipo roscável. Deve acompanhar as conexões necessárias para a instalação em ramal de água fria. O fornecimento deve incluir todos os materiais e acessórios necessários para a instalação. Produto certificado e em conformidade com as normas técnicas aplicáveis, incluindo a NBR 5626 - DECA/DOCOL - Valor Referência: 57,70

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
D H S MELO	DECA/DOCOL	150 Unidade	28,85	4.327,50	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0090 - Lâmpada de LED 9W, E27, cor clara branca autovolt Lâmpada de LED com potência de 9W, base E27, luz na cor branca clara (6000K a 6500K), tensão de operação automática (bivolt) de 100V a 240V. Fluxo luminoso mínimo de 810 lúmens, ângulo de abertura mínimo de 200°, IRC maior ou igual a 80, vida útil mínima de 25.000 horas. Produto certificado pelo INMETRO e emconformidade com as normas técnicas aplicáveis. - ELGIN - Valor Referência: 7,10

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA	ELGIN	3.000 Unidade	3,55	10.650,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0091 - Lâmpada de LED, 12W, 3000K, E27, cor clara branca autovolt Lâmpada de LED com potência de 12W, base E27, luz nacor branca clara quente (3000K), tensão de operação automática (bivolt) de 100V a 240V. Fluxo luminoso mínimo de 1080 lúmens, ângulo de abertura mínimo de 200°, IRC maior ou igual a 80, vida útil mínima de 25.000 horas. Produto certificado pelo INMETRO e em conformidade com as normas técnicas aplicáveis. - ELGIN - Valor Referência: 10,68

Assinado eletronicamente por: Wandellvan Gomes de Sousa - CPF: ***.025.643-** em 22/10/2024 17:03:06 - IP com n°: 192.168.10.105
Autenticação em: www.limacampos.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2874

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA	ELGIN	3.000 Unidade	5,34	16.020,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0092 - Lâmpada de LED, 15W, 6500K, E27, cor clara branca autovolt Lâmpada de LED com potência de 15W, base E27, luz na cor branca clara fria (6500K), tensão de operação automática (bivolt) de 100V a 240V. Fluxo luminoso mínimo de 1350 lúmens, ângulo de abertura mínimo de 200°, IRC maior ou igual a 80, vida útil mínima de 25.000 horas. Produto certificado pelo INMETROe em conformidade com as normas técnicas aplicáveis - ELGIN - Valor Referência: 12,51

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA	ELGIN	3.000 Unidade	6,26	18.780,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0093 - Lâmpada de LED, 20W, 6500K, E27, cor clara branca autovolt Lâmpada de LED com potência de 20W, base E27, luz na cor branca clara fria (6500K), tensão de operação automática (bivolt) de 100V a 240V. Fluxo luminoso mínimo de 1800 lúmens, ângulo de abertura mínimo de 200°, IRC maior ou igual a 80, vida útil mínima de 25.000 horas. Produto certificado pelo INMETROe em conformidade com as normas técnicas aplicáveis. - ELGIN - Valor Referência: 16,41

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA	ELGIN	1.500 Unidade	8,21	12.315,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0094 - Lâmpada de LED, 30W, 3000K, E27, cor clara branca autovolt Lâmpada de LED com potência de 30W, base E27, luz nacor branca clara quente (3000K), tensão de operação automática (bivolt) de 100V a 240V. Fluxo luminoso mínimo de 2700 lúmens, ângulo de abertura mínimo de 200°, IRC maior ou igual a 80, vida útil mínima de 25.000 horas. Produto certificado pelo INMETRO e em conformidade com as normas técnicas aplicáveis. (COTA PRINCIPAL -AMPLA CONCORRÊNCIA). - ELGIN - Valor Referência: 24,65

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA	ELGIN	3.200 Unidade	12,33	39.456,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0095 - Lâmpada de LED, 30W, 3000K, E27, cor clara branca autovolt Lâmpada de LED com potência de 30W, base E27, luz nacor branca clara quente (3000K), tensão de operação automática (bivolt) de 100V a 240V. Fluxo luminoso mínimo de 2700 lúmens, ângulo de abertura mínimo de 200°, IRC maior ou igual a 80, vida útil mínima de 25.000 horas. Produto certificado pelo INMETRO e em conformidade com as normas técnicas aplicáveis. (COTA PRINCIPAL -AMPLA CONCORRÊNCIA). - ELGIN - Valor Referência: 24,65

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA	ELGIN	800 Unidade	12,33	9.864,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0096 - Lâmpada de LED, 50W, 6500K, E40, cor clara branca autovolt Lâmpada de LED com potência de 50W, base E40, luz na cor branca clara fria (6500K), tensão de operação automática (bivolt) de 100V a 240V. Fluxo luminoso mínimo de 4500 lúmens, ângulo de abertura mínimo de 120°, IRC maior ou igual a 70, vida útil mínima de 30.000 horas. Produto certificado pelo INMETROe em conformidade com as normas técnicas aplicáveis. (COTA PRINCIPAL-AMPLA CONCORRÊNCIA). - ELGIN - Valor Referência: 44,19

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA	ELGIN	2.560 Unidade	22,10	56.576,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0097 - Lâmpada de LED, 50W, 6500K, E40, cor clara branca autovolt Lâmpada de LED com potência de 50W, base E40, luz na cor branca clara fria (6500K), tensão de operação automática (bivolt) de 100V a 240V. Fluxo luminoso mínimo de 4500 lúmens, ângulo de abertura

Assinado eletronicamente por: Wandellvan Gomes de Sousa - CPF: ***.025.643-** em 22/10/2024 17:03:06 - IP com n°: 192.168.10.105
Autenticação em: www.limacampos.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2874

mínimo de 120°, IRC maior ou igual a 70, vida útil mínima de 30.000 horas. Produto certificado pelo INMETROe em conformidade com as normas técnicas aplicáveis. (COTA PRINCIPAL-AMPLA CONCORRÊNCIA). - ELGIN - Valor Referência: 44,19

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA	ELGIN	640 Unidade	22,10	14.144,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0098 - Luminária pública aberta sem grade E27 aberta, refletor em alumínio estampado e anodizado Luminária pública abertasem grade de proteção, para lâmpadas com base E27, corpo e refletor em chapa de alumínio estampado e anodizado de alta pureza e refletância, soquete E-27 em porcelana, para fixação em ponta de braço. Produto certificado pelo INMETRO e em conformidade com as normas técnicas aplicáveis. - ELGIN - Valor Referência: 51,73

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA	ELGIN	100 Unidade	25,87	2.587,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0099 - Luminária pública de LED 50W vida útil de 50000h, 5000K, 220V, placa frontal acrílica Luminária pública de LED com potência de 50W, vida útil mínima de 50.000 horas, temperatura de cor de 5000K, tensão de operação de 220V, placa frontal emacrílico. Fluxo luminoso mínimo de 5500 lúmens, eficiência mínima de 110 lm/W, IRC maior ou igual a 70, grau de proteção mínimo IP66. Produto certificado pelo INMETRO e em conformidade com as normas técnicas aplicáveis. (COTA PRINCIPAL- AMPLA CONCORRÊNCIA). - G-LIGHT - Valor Referência: 427,36

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
J V BEZERRA EIRELI	G-LIGHT	160 Unidade	213,72	34.195,20	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0100 - Luminária pública de LED 50W vida útil de 50000h, 5000K, 220V, placa frontal acrílica Luminária pública de LED com potência de 50W, vida útil mínima de 50.000 horas, temperatura de cor de 5000K, tensão de operação de 220V, placa frontal emacrílico. Fluxo luminoso mínimo de 5500 lúmens, eficiência mínima de 110 lm/W, IRC maior ou igual a 70, grau de proteção mínimo IP66. Produto certificado pelo INMETRO e em conformidade com as normas técnicas aplicáveis. (COTA PRINCIPAL- AMPLA CONCORRÊNCIA). - G-LIGHT - Valor Referência: 427,36

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
J V BEZERRA EIRELI	G-LIGHT	40 Unidade	213,72	8.548,80	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0101 - Luminária pública de LED, 100W, 5000K, autovolt tensão V 100-277, medidas por mm: 484x212x83 Luminária pública deLED com potência de 100W, temperatura de cor de 5000K, driver com tensão de operação automática de 100V a 277V. Corpo em alumínio injetado a alta pressão, difusor em vidro temperado plano, grau de proteção mínimo IP66, resistência a impactos IK08, fluxo luminoso mínimo de 10000 lúmens, eficiência mínima de 100 lm/W, IRC maior ou igual a 70, vida útil mínima de 50.000 horas. Dimensões máximas de 484mm de comprimento, 212mm de largura e 83mm de altura. Produto certificado peloINMETRO e em conformidade com as normas técnicas aplicáveis. - ELGIN - Valor Referência: 273,30

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA	ELGIN	200 Unidade	136,68	27.336,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0102 - Luminária pública de LED, 150W, 5000K, autovolt tensão V 100-277, medidas por mm: 580x242x83 Luminária pública deLED com potência de 150W, temperatura de cor de 5000K, driver com tensão de operação automática de 100V a 277V. Corpo em alumínio injetado a alta pressão, difusor em vidro temperado plano, grau de proteção mínimo IP66, resistência a impactos IK08, fluxo luminoso mínimo de 15000 lúmens, eficiência mínima de 100 lm/W, IRC maior ou igual a 70, vida útil mínima de 50.000 horas. Dimensões máximas de 580mm de comprimento, 242mm de largura e 83mm de altura. Produto certificado peloINMETRO e em conformidade com as normas técnicas aplicáveis. (COTA PRINCIPAL-AMPLA CONCORRÊNCIA). - ELGIN - Valor Referência: 622,66

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação

Assinado eletronicamente por: Wandellvan Gomes de Sousa - CPF: ***.025.643-** em 22/10/2024 17:03:06 - IP com n°: 192.168.10.105
Autenticação em: www.limacampos.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2874

G TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA	ELGIN	160 Unidade	311,33	49.812,80	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0104 - Luminária pública de LED, 150W, IP-66, vida útil de 70000h, 220V, placa frontal acrílica GPRS/telegestão, garantia de 05 anos Luminária pública de LED com potência de 150W, grau de proteção IP66, vida útil mínima de 70.000 horas, tensão de operação de 220V, placa frontal em acrílico, com sistema de telegestão via GPRS incorporado. Fluxo luminoso mínimo de 16500 lúmens, eficiência mínima de 110 lm/W, IRC maior ou igual a 70, temperatura de cor entre 4000K e 5000K. Garantia mínima de 5anos contra defeitos de fabricação. Produto certificado pelo INMETRO e em conformidade com as normas técnicas aplicáveis. (COTA PRINCIPAL-AMPLA CONCORRÊNCIA). - ELGIN - Valor Referência: 1.122,58

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA	ELGIN	160 Unidade	561,29	89.806,40	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0105 - Luminária pública de LED, 150W, IP-66, vida útil de 70000h, 220V, placa frontal acrílica GPRS/telegestão, garantia de 05 anos Luminária pública de LED com potência de 150W, grau de proteção IP66, vida útil mínima de 70.000 horas, tensão de operação de 220V, placa frontal em acrílico, com sistema de telegestão via GPRS incorporado. Fluxo luminoso mínimo de 16500 lúmens, eficiência mínima de 110 lm/W, IRC maior ou igual a 70, temperatura de cor entre 4000K e 5000K. Garantia mínima de 5anos contra defeitos de fabricação. Produto certificado pelo INMETRO e em conformidade com as normas técnicas aplicáveis. (COTA PRINCIPAL-AMPLA CONCORRÊNCIA). - ELGIN - Valor Referência: 1.122,58

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA	ELGIN	40 Unidade	561,29	22.451,60	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0106 - Luminária pública de LED, 180W, vida útil de 50000h, 6500K, 220V, placa frontal acrílicaLuminária pública de LED com potência de 180W, vida útil mínima de 50.000 horas, temperatura de cor de 6500K, tensão de operação de 220V, placa frontal emacrílico. Fluxo luminoso mínimo de 19800 lúmens, eficiência mínima de 110 lm/W, IRC maior ou igual a 70, grau de proteção mínimo IP66. Produto certificado pelo INMETRO e em conformidade com as normas técnicas aplicáveis. (COTA PRINCIPAL- AMPLA CONCORRÊNCIA). - ELGIN - Valor Referência: 877,65

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA	ELGIN	160 Unidade	438,81	70.209,60	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0107 - Luminária pública de LED, 180W, vida útil de 50000h, 6500K, 220V, placa frontal acrílicaLuminária pública de LED com potência de 180W, vida útil mínima de 50.000 horas, temperatura de cor de 6500K, tensão de operação de 220V, placa frontal emacrílico. Fluxo luminoso mínimo de 19800 lúmens, eficiência mínima de 110 lm/W, IRC maior ou igual a 70, grau de proteção mínimo IP66. Produto certificado pelo INMETRO e em conformidade com as normas técnicas aplicáveis. (COTA PRINCIPAL- AMPLA CONCORRÊNCIA). - ELGIN - Valor Referência: 877,65

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA	ELGIN	40 Unidade	438,81	17.552,40	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0108 - Luminária pública de LED, 200W, 6500K, autovolt tensão V 100-277, medidas por mm 685x300x106 Luminária pública deLED com potência de 200W, temperatura de cor de 6500K, driver com tensão de operação automática de 100V a 277V. Corpo em alumínio injetado a alta pressão, difusor em vidro temperado plano, grau de proteção mínimo IP66, resistência a impactos IK08, fluxo luminoso mínimo de 20000 lúmens, eficiência mínima de 100 lm/W, IRC maior ou igual a 70, vida útil mínima de 50.000 horas. Dimensões máximas de 685mm de comprimento, 300mm de largura e 106mm de altura. Produto certificado peloINMETRO e em conformidade com as normas técnicas aplicáveis. (COTA PRINCIPAL-AMPLA CONCORRÊNCIA). - ELGIN -Valor Referência: 747,18

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação

G TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA	ELGIN	160 Unidade	373,59	59.774,40	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0109 - Luminária pública de LED, 200W, 6500K, autovolt tensão V 100-277, medidas por mm 685x300x106 Luminária pública deLED com potência de 200W, temperatura de cor de 6500K, driver com tensão de operação automática de 100V a 277V. Corpo em alumínio injetado a alta pressão, difusor em vidro temperado plano, grau de proteção mínimo IP66, resistência a impactos IK08, fluxo luminoso mínimo de 20000 lúmens, eficiência mínima de 100 lm/W, IRC maior ou igual a 70, vida útil mínima de 50.000 horas. Dimensões máximas de 685mm de comprimento, 300mm de largura e 106mm de altura. Produto certificado peloINMETRO e em conformidade com as normas técnicas aplicáveis. (COTA PRINCIPAL-AMPLA CONCORRÊNCIA). - ELGIN -Valor Referência: 747,18

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA	ELGIN	40 Unidade	373,59	14.943,60	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0110 - Luminária pública de LED, 200W, IP-66, vida útil de 70000h, 220V, placa frontal acrílica GPRS/telegestão, garantia de 05 anos Luminária pública de LED com potência de 200W, grau de proteção IP66, vida útil mínima de 70.000 horas, tensão de operação de 220V, placa frontal em acrílico, com sistema de telegestão via GPRS incorporado. Fluxo luminoso mínimo de 22000lúmens, eficiência mínima de 110lm/W, IRC maior ou igual a 70, temperatura de cor entre 4000K e 5000K. Garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação. Produto certificado pelo INMETRO e em conformidade com as normas técnicas aplicáveis. (COTA PRINCIPAL-AMPLA CONCORRÊNCIA). - ELGIN - Valor Referência: 1.054,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA	ELGIN	160 Unidade	527,00	84.320,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0111 - Luminária pública de LED, 200W, IP-66, vida útil de 70000h, 220V, placa frontal acrílica GPRS/telegestão, garantia de 05 anos Luminária pública de LED com potência de 200W, grau de proteção IP66, vida útil mínima de 70.000 horas, tensão de operação de 220V, placa frontal em acrílico, com sistema de telegestão via GPRS incorporado. Fluxo luminoso mínimo de 22000lúmens, eficiência mínima de 110lm/W, IRC maior ou igual a 70, temperatura de cor entre 4000K e 5000K. Garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação. Produto certificado pelo INMETRO e em conformidade com as normas técnicas aplicáveis. (COTA PRINCIPAL-AMPLA CONCORRÊNCIA). - ELGIN - Valor Referência: 1.054,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA	ELGIN	40 Unidade	527,00	21.080,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0112 - Luminária pública de LED, 240W, IP -66, vida útil de 70000h, 220V, IRC=>70, placa frontal acrílica garantia de 05 anos Luminária pública de LED com potência de 240W, grau de proteção IP66, vida útil mínima de 70.000 horas, tensão de operação de 220V, IRC maior ou igual a 70, placa frontal em acrílico. Fluxo luminoso mínimo de 26400 lúmens, eficiência mínima de 110lm/W, temperatura de cor entre 4000K e 5000K. Garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação. Produto certificadopelo INMETRO e em conformidade com as normas técnicas aplicáveis. (COTA PRINCIPAL -AMPLA CONCORRÊNCIA). - G- LIGHT - Valor Referência: 1.669,31

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
J V BEZERRA EIRELI	G-LIGHT	80 Unidade	834,66	66.772,80	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0113 - Luminária pública de LED, 240W, IP -66, vida útil de 70000h, 220V, IRC=>70, placa frontal acrílica garantia de 05 anos Luminária pública de LED com potência de 240W, grau de proteção IP66, vida útil mínima de 70.000 horas, tensão de operação de 220V, IRC maior ou igual a 70, placa frontal em acrílico. Fluxo luminoso mínimo de 26400 lúmens, eficiência mínima de 110lm/W, temperatura de cor entre 4000K e 5000K. Garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação. Produto certificadopelo INMETRO e em conformidade com as normas técnicas aplicáveis. (COTA PRINCIPAL -AMPLA CONCORRÊNCIA). - G- LIGHT - Valor Referência: 1.669,31

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação

Assinado eletronicamente por: Wandellvan Gomes de Sousa - CPF: ***.025.643-** em 22/10/2024 17:03:06 - IP com n°: 192.168.10.105
Autenticação em: www.limacampos.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2874

J V BEZERRA EIRELI	G-LIGHT	20 Unidade	834,66	16.693,20	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0114 - Luminária pública de LED, 35W, 5000K, autovolt, tensão V 100-277, medidas por mm 405x166x79 Luminária pública de LED com potência de 35W, temperatura de cor de 5000K, driver com tensão de operação automática de 100V a 277V. Corpo em alumínio injetado a alta pressão, difusor em vidro temperado plano, grau de proteção mínimo IP66, resistência a impactos IK08, fluxo luminoso mínimo de 3500 lúmens, eficiência mínima de 100lm/W, IRC maior ou igual a 70, vida útil mínima de 50.000 horas.Dimensões máximas de 405mm de comprimento, 166mm de largura e 79mm de altura. Produto certificado pelo INMETRO e em conformidade com as normas técnicas aplicáveis. - G-LIGHT/Metrópole - Valor Referência: 305,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
D H S MELO	G-LIGHT/Metrópole	200 Unidade	152,87	30.574,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0115 - Luminária pública de LED, 50W, 5000K, autovolt, tensão V 100-277, medidas por mm 405x166x79 Luminária pública de LED com potência de 50W, temperatura de cor de 5000K, driver com tensão de operação automática de 100V a 277V. Corpo em alumínio injetado a alta pressão, difusor em vidro temperado plano, grau de proteção mínimo IP66, resistência a impactos IK08, fluxo luminoso mínimo de 5000 lúmens, eficiência mínima de 100lm/W, IRC maior ou igual a 70, vida útil mínima de 50.000 horas.Dimensões máximas de 405mm de comprimento, 166mm de largura e 79mm de altura. Produto certificado pelo INMETRO e em conformidade com as normas técnicas aplicáveis. (COTA PRINCIPAL-AMPLA CONCORRÊNCIA). - G-LIGHT - Valor Referência: 509,51

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GABRIELA CONSTRUCOES LTDA	G-LIGHT	160 Unidade	254,76	40.761,60	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0116 - Luminária pública de LED, 50W, 5000K, autovolt, tensão V 100-277, medidas por mm 405x166x79 Luminária pública de LED com potência de 50W, temperatura de cor de 5000K, driver com tensão de operação automática de 100V a 277V. Corpo em alumínio injetado a alta pressão, difusor em vidro temperado plano, grau de proteção mínimo IP66, resistência a impactos IK08, fluxo luminoso mínimo de 5000 lúmens, eficiência mínima de 100lm/W, IRC maior ou igual a 70, vida útil mínima de 50.000 horas.Dimensões máximas de 405mm de comprimento, 166mm de largura e 79mm de altura. Produto certificado pelo INMETRO e em conformidade com as normas técnicas aplicáveis. (COTA PRINCIPAL-AMPLA CONCORRÊNCIA). - G-LIGHT - Valor Referência: 509,51

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GABRIELA CONSTRUCOES LTDA	G-LIGHT	40 Unidade	254,76	10.190,40	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0117 - Luminária pública fechada p/lâmpada até 500W, soquete E-40, Ø48/60,3mm Luminária pública fechada para lâmpadas dedescarga de até 500W, com soquete E-40, corpo em alumínio injetado a alta pressão, refrator em vidro temperado plano, porta- lâmpada em porcelana, grau de proteção mínimo IP65, para fixação em ponta de braço com diâmetro de 48mm a 60,3mm.
Produto certificado pelo INMETRO e em conformidade com as normas técnicas aplicáveis. - G-LIGHT - Valor Referência: 71,97

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
J V BEZERRA EIRELI	G-LIGHT	100 Unidade	35,99	3.599,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0118 - Luva de segurança alta tensão borracha 5000V tam 10 Luva de segurança isolante para trabalhos com alta tensão até 5000V, confeccionada em borracha natural, tamanho 10, tipo II, classe 2, comprimento de 360mm, espessura de 2,5mm. Deveatender às normas ABNT NBR 16295 e ABNT NBR 16626. Produto certificado pelo INMETRO. - G-LIGHT - Valor Referência: 306,15

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GABRIELA CONSTRUCOES LTDA	G-LIGHT	30 Unidade	153,11	4.593,30	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

Assinado eletronicamente por: Wandellvan Gomes de Sousa - CPF: ***.025.643-** em 22/10/2024 17:03:06 - IP com n°: 192.168.10.105
Autenticação em: www.limacampos.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2874

0119 - Luva película cobertura eletricista procipa vaqueta alta tensão, com punho em raspa, reforço em vaqueta no pulso com vela e tira no dorso para ajuste Luva de segurança para eletricista, confeccionada em vaqueta natural curtida ao cromo, com reforço interno em vaqueta na palma, face palmar dos dedos e dorso. Reforço externo em vaqueta no pulso com vela e tira emvaqueta para ajuste no dorso. Punho em raspa. Indicada para trabalhos com alta tensão. Deve atender à norma ABNT NBR 16426. Produto certificado pelo INMETRO - QUALIFLEX - Valor Referência: 29,14

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
J V BEZERRA EIRELI	QUALIFLEX	500 Unidade	21,76	10.880,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0120 - Parafuso galvanizado cabeça quadrada M16-2,0x200x130mm c/ porca qdr Parafuso galvanizado a fogo, com cabeça quadrada, rosca parcial, diâmetro de 16mm (M16), passo de 2,0mm, comprimento total de 200mm, comprimento da rosca de 130mm. Deve acompanhar porca quadrada. Produto certificado pelo INMETRO e em conformidade com as normas ABNT NBR8855 e ABNT NBR 6323. - CISER - Valor Referência: 10,71

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GABRIELA CONSTRUCOES LTDA	CISER	2.000 Unidade	5,36	10.720,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0121 - Parafuso galvanizado cabeça quadrada M16-2,0x250x180mm c/ porca qdr Parafuso galvanizado a fogo, com cabeça quadrada, rosca parcial, diâmetro de 16mm (M16), passo de 2,0mm, comprimento total de 250mm, comprimento da rosca de 180mm. Deve acompanhar porca quadrada. Produto certificado pelo INMETRO e em conformidade com as normas ABNT NBR8855 e ABNT NBR 6323. - CISER - Valor Referência: 13,34

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GABRIELA CONSTRUCOES LTDA	CISER	2.000 Unidade	6,67	13.340,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0122 - Parafuso galvanizado cabeça quadrada M16-2,0x300x220mm c/ porca qdr Parafuso galvanizado a fogo, com cabeça quadrada, rosca parcial, diâmetro de 16mm (M16), passo de 2,0mm, comprimento total de 300mm, comprimento da rosca de 220mm. Deve acompanhar porca quadrada. Produto certificado pelo INMETRO e em conformidade com as normas ABNT NBR8855 e ABNT NBR 6323. - CISER - Valor Referência: 18,70

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GABRIELA CONSTRUCOES LTDA	CISER	2.000 Unidade	9,35	18.700,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0123 - Parafuso olhal soldado, aço carbono, galvanizado M16-2,0x400x320mm c/ porca qdrParafuso tipo olhal soldado, fabricado em aço carbono galvanizado a fogo, com rosca parcial, diâmetro de 16mm (M16), passo de 2,0mm, comprimento total de 400mm, comprimento da rosca de 320mm. Deve acompanhar porca quadrada. Produto certificado pelo INMETRO e em conformidade comas normas ABNT NBR 8855 e ABNT NBR 6323. - CISER - Valor Referência: 20,85

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GABRIELA CONSTRUCOES LTDA	CISER	2.000 Unidade	10,43	20.860,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0124 - Parafuso sextavado zincado 5/16" x 2.1/2"Parafuso sextavado, fabricado em aço carbono 1020, acabamento zincado porimersão a quente, diâmetro de 5/16" (7,94mm), comprimento de 2.1/2" (63,50mm), rosca parcial UNC, passo de 18 fios por polegada. Produto em conformidade com a norma técnica ABNT NBR 8855. - JOMARCA - Valor Referência: 1,50

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação

Assinado eletronicamente por: Wandellvan Gomes de Sousa - CPF: ***.025.643-** em 22/10/2024 17:03:06 - IP com n°: 192.168.10.105
Autenticação em: www.limacampos.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2874

G TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA	JOMARCA	2.000 Unidade	0,75	1.500,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0125 - Parafuso sextavado zincado rosca grossa 5/16" x 1" Parafuso sextavado, fabricado em aço carbono 1020, acabamento zincado por imersão a quente, diâmetro de 5/16" (7,94mm), comprimento de 1" (25,40mm), rosca grossa UNC, passo de 18 fiospor polegada. Produto em conformidade com a norma técnica ABNT NBR 8855 - CISER - Valor Referência: 0,89

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GABRIELA CONSTRUCOES LTDA	CISER	2.000 Unidade	0,45	900,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0126 - Parafuso sextavado zincado rosca grossa 5/16" x 3" Parafuso sextavado, fabricado em aço carbono 1020, acabamento zincado por imersão a quente, diâmetro de 5/16" (7,94mm), comprimento de 3" (76,20mm), rosca grossa UNC, passo de 18 fiospor polegada. Produto em conformidade com a norma técnica ABNT NBR 8855. - CISER - Valor Referência: 1,20

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GABRIELA CONSTRUCOES LTDA	CISER	2.000 Unidade	0,60	1.200,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0127 - Quadro de comando para 2 bombas submersas, trifásica, 220/380V, com chave seletora Quadro de comando para acionamento de 2 bombas submersas, trifásico, tensão de alimentação de 220/380V, com chave seletora para alternância dasbombas. Deve possuir proteção contra falta de fase, sobrecarga e curto-circuito, além de relés de nível para acionamento e desligamento automático das bombas. Invólucro em chapa de aço com pintura eletrostática, grau de proteção mínimo IP54.
Produto certificado pelo INMETRO e em conformidade com as normas ABNT NBR IEC 60439-1 e ABNT NBR 5410. (COTA PRINCIPAL-AMPLA CONCORRÊNCIA). - VINTEK - Valor Referência: 1.404,56

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GABRIELA CONSTRUCOES LTDA	VINTEK	48 Unidade	702,32	33.711,36	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0128 - Quadro de comando para 2 bombas submersas, trifásica, 220/380V, com chave seletora Quadro de comando para acionamento de 2 bombas submersas, trifásico, tensão de alimentação de 220/380V, com chave seletora para alternância dasbombas. Deve possuir proteção contra falta de fase, sobrecarga e curto-circuito, além de relés de nível para acionamento e desligamento automático das bombas. Invólucro em chapa de aço com pintura eletrostática, grau de proteção mínimo IP54.
Produto certificado pelo INMETRO e em conformidade com as normas ABNT NBR IEC 60439-1 e ABNT NBR 5410. (COTA PRINCIPAL-AMPLA CONCORRÊNCIA). - VINTEK - Valor Referência: 1.404,56

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GABRIELA CONSTRUCOES LTDA	VINTEK	12 Unidade	702,32	8.427,84	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0129 - Receptáculo porcelana E27 4ª Receptáculo (soquete) em porcelana, para lâmpadas com base E27, corrente nominal de4A, tensão nominal de 250V. Produto certificado pelo INMETRO e em conformidade com as normas ABNT NBR IEC 60238 e ABNT NBR NM 60884. - DECORLUX - Valor Referência: 3,40

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GABRIELA CONSTRUCOES LTDA	DECORLUX	250 Unidade	1,70	425,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0130 - Receptáculo porcelana E40 4ª Receptáculo (soquete) em porcelana, para lâmpadas com base E40, corrente nominal de4A, tensão nominal de 250V. Produto certificado pelo INMETRO e em conformidade com as normas ABNT NBR IEC 60238 e ABNT NBR NM 60884. - DECORLUX - Valor Referência: 12,80

Assinado eletronicamente por: Wandellvan Gomes de Sousa - CPF: ***.025.643-** em 22/10/2024 17:03:06 - IP com n°: 192.168.10.105
Autenticação em: www.limacampos.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2874

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GABRIELA CONSTRUCOES LTDA	DECORLUX	250 Unidade	6,40	1.600,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0131 - Refletor de LED 100W, 6500K, autovolt, luz branca Refletor de LED com potência de 100W, temperatura de cor de 6500K (luz branca fria), tensão de operação automática (bivolt) de 100V a 240V. Fluxo luminoso mínimo de 8000 lúmens, eficiência mínima de 80 lm/W, IRC maior ou igual a 70, grau de proteção mínimo IP65, vida útil mínima de 30.000 horas. Corpo em alumínioinjetado a alta pressão, difusor em vidro temperado. Produto certificado pelo INMETRO e em conformidade com as normas técnicas aplicáveis - G-LIGHT - Valor Referência: 99,99

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
J V BEZERRA EIRELI	G-LIGHT	200 Unidade	50,00	10.000,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0132 - Refletor de LED 200W, 6500K, autovolt, luz branca Refletor de LED com potência de 200W, temperatura de cor de 6500K (luz branca fria), tensão de operação automática (bivolt) de 100V a 240V. Fluxo luminoso mínimo de 16000 lúmens, eficiência mínima de 80 lm/W, IRC maior ou igual a 70, grau de proteção mínimo IP65, vida útil mínima de 30.000 horas. Corpo em alumínioinjetado a alta pressão, difusor em vidro temperado. Produto certificado pelo INMETRO e em conformidade com as normas técnicas aplicáveis. - ELGIN - Valor Referência: 205,40

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA	ELGIN	200 Unidade	102,70	20.540,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0133 - Refletor de LED 400W, 6500K, autovolt, luz branca Refletor de LED com potência de 400W, temperatura de cor de 6500K (luz branca fria), tensão de operação automática (bivolt) de 100V a 240V. Fluxo luminoso mínimo de 32000 lúmens, eficiência mínima de 80 lm/W, IRC maior ou igual a 70, grau de proteção mínimo IP65, vida útil mínima de 30.000 horas. Corpo em alumínioinjetado a alta pressão, difusor em vidro temperado. Produto certificado pelo INMETRO e em conformidade com as normas técnicas aplicáveis. (COTA PRINCIPAL-AMPLA CONCORRÊNCIA). - ELGIN - Valor Referência: 323,23

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA	ELGIN	240 Unidade	161,62	38.788,80	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0134 - Refletor de LED 400W, 6500K, autovolt, luz branca Refletor de LED com potência de 400W, temperatura de cor de 6500K (luz branca fria), tensão de operação automática (bivolt) de 100V a 240V. Fluxo luminoso mínimo de 32000 lúmens, eficiência mínima de 80 lm/W, IRC maior ou igual a 70, grau de proteção mínimo IP65, vida útil mínima de 30.000 horas. Corpo em alumínioinjetado a alta pressão, difusor em vidro temperado. Produto certificado pelo INMETRO e em conformidade com as normas técnicas aplicáveis. (COTA PRINCIPAL-AMPLA CONCORRÊNCIA). - ELGIN - Valor Referência: 323,23

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA	ELGIN	60 Unidade	161,62	9.697,20	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0135 - Refletor de LED 50W, 6500K, autovolt, luz branca Refletor de LED com potência de 50W, temperatura de cor de 6500K (luz branca fria), tensão de operação automática (bivolt) de 100V a 240V. Fluxo luminoso mínimo de 4000 lúmens, eficiência mínima de 80 lm/W, IRC maior ou igual a 70, grau de proteção mínimo IP65, vida útil mínima de 30.000 horas. Corpo em alumínioinjetado a alta pressão, difusor em vidro temperado. Produto certificado pelo INMETRO e em conformidade com as normas técnicas aplicáveis. - AVANT - Valor Referência: 51,24

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação

Assinado eletronicamente por: Wandellvan Gomes de Sousa - CPF: ***.025.643-** em 22/10/2024 17:03:06 - IP com n°: 192.168.10.105
Autenticação em: www.limacampos.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2874

GABRIELA CONSTRUCOES LTDA	AVANT	300 Unidade	25,62	7.686,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0136 - Refletor de LED 600W, tensão (V) 220/240, vida útil de 70 mil horas, IP-66, luz branca Refletor de LED com potência de600W, tensão de operação de 220/240V, vida útil mínima de 70.000 horas, grau de proteção IP66, temperatura de cor entre 5000K e 6500K (luz branca fria). Fluxo luminoso mínimo de 48000 lúmens, eficiência mínima de 80 lm/W, IRC maior ou igual a 70. Corpo em alumínio injetado a alta pressão, difusor em vidro temperado. Produto certificado pelo INMETRO e emconformidade com as normas técnicas aplicáveis. - G-LIGHT - Valor Referência: 300,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
J V BEZERRA EIRELI	G-LIGHT	40 Unidade	150,00	6.000,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0137 - Relé contactora de potência tripolar 20 A, bobina 220V 50/60Hz Compatível Corpo Relé Térmico. Número de contatos principais: 3NAContator tripolar de potência, corrente nominal de 20A, 3 polos, bobina de acionamento para 220V em 50/60Hz.Deve possuir contatos principais para 3 polos NA, classe AC3, tensão nominal de isolação de 690V. Montagem em trilho DIN 35mm, corpo compatível com relé térmico de sobrecarga. Produto certificado pelo INMETRO e em conformidade com a norma técnica. - SOPRANO - Valor Referência: 114,61

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
J V BEZERRA EIRELI	SOPRANO	200 Unidade	57,31	11.462,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0138 - Relé contactora de potência tripolar 32A 3P 1NA bobina 220V 50/60Hz compatível corpo relé térmico. Número de contatos principais: 3NAContator tripolar de potência, corrente nominal de 32A, 3 polos, 1 contato auxiliar NA, bobina de acionamento para220V em 50/60Hz. Deve possuir contatos principais para 3 polos NA, classe AC3, tensão nominal de isolação de 690V. Montagem em trilho DIN 35mm, corpo compatível com relé térmico de sobrecarga. Produto certificado pelo INMETRO e em conformidade com a norma técnica. - SOPRANO - Valor Referência: 154,91

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
J V BEZERRA EIRELI	SOPRANO	200 Unidade	77,47	15.494,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0139 - Relé contactora de potência tripolar 40A 3P com contato auxiliar 1NA+1NF bobina 220V 50/60Hz Compatível Corpo Relé Térmico. Número de contatos principais: 3NA Contator tripolar de potência, corrente nominal de 40A, 3 polos, 1 contato auxiliar NA e 1 contato auxiliar NF, bobina de acionamento para 220V em 50/60Hz. Deve possuir contatos principais para 3 polos NA, classe AC3, tensão nominal de isolação de 690V. Montagem em trilho DIN 35mm, corpo compatível com relé térmico de sobrecarga. Produto certificado pelo INMETRO e em conformidade com a norma técnica. - EXATRON - Valor Referência: 339,09

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GABRIELA CONSTRUCOES LTDA	EXATRON	200 Unidade	169,55	33.910,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0140 - Relé controle de nível em reservatório superior ou inferior 220V, frequência: 50/60Hz Relé para controle de nível de líquidos em reservatórios superiores ou inferiores, tensão de alimentação de 220V, frequência de operação de 50/60Hz. Deve possuir contatos reversíveis (NA/NF) com capacidade mínima de 10A em 250VCA, sensibilidade ajustável, retardo ajustável no acionamento e desacionamento, LED indicador de status. Invólucro em material isolante, terminais de conexão em parafuso. Produto certificado pelo INMETRO e em conformidade com as normas técnicas aplicáveis - EXATRON - Valor Referência: 16,77

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GABRIELA CONSTRUCOES LTDA	EXATRON	100 Unidade	8,39	839,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

Assinado eletronicamente por: Wandellvan Gomes de Sousa - CPF: ***.025.643-** em 22/10/2024 17:03:06 - IP com n°: 192.168.10.105
Autenticação em: www.limacampos.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2874

0141 - Relé de proteção RTM 20-22-24-26mm controle falta de fase 380V Relé de proteção para motores trifásicos, com controlede falta de fase, sequência de fase e assimetria, tensão de alimentação de 380V. Deve possuir retardo ajustável no acionamentoe desacionamento, LED indicador de status, botão de reset. Invólucro em material isolante, terminais de conexão em parafuso, fixação em trilho DIN 35mm. Produto certificado pelo INMETRO e em conformidade com as normas técnicas aplicáveis. - FOXLUX - Valor Referência: 368,77

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA	FOXLUX	100 Unidade	184,42	18.442,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0142 - Relé de tempo com início de 0.1 s. a 0.6 s 220v Relé temporizador eletrônico, tensão de alimentação de 220V, com faixade ajuste de tempo de 0,1 a 0,6 segundos. Deve possuir contatos reversíveis (NA/NF) com capacidade mínima de 5A em 250VCA, LED indicador de status, invólucro em material isolante, terminais de conexão em parafuso, fixação em trilho DIN 35mm. Produto certificado pelo INMETRO e em conformidade com as normas técnicas aplicáveis. - EXATRON - Valor Referência: 139,28

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GABRIELA CONSTRUCOES LTDA	EXATRON	200 Unidade	69,65	13.930,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0143 - Relé fotoelétrico interno e externo bivolt 1000 W, de conector, sem base Relé fotoelétrico para iluminação, tipo eletrônico,para uso interno e externo, tensão de operação bivolt (110/220V), potência máxima da carga de 1000W. Deve possuir conexão por conector, sem necessidade de base, proteção contra surtos de tensão, grau de proteção mínimo IP54, tampa em policarbonato estabilizado contra raios UV. Produto certificado pelo INMETRO e em conformidade com as normas técnicas aplicáveis. - FOXLUX - Valor Referência: 22,70

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA	FOXLUX	3.000 Unidade	11,35	34.050,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0144 - Relé fotoelétrico NA RFT/82, 220V 1000W 1800VA para caixa de controle Relé fotoelétrico para iluminação, tipo térmico, acionamento em baixa luminosidade (NA), tensão de alimentação de 220V, potência máxima da carga de 1000W/1800VA, fator de potência >0,92, corrente contínua, 30.000 ciclos. Deve possuir base para fixação em caixa de controle externa fixa, tampa em policarbonato estabilizado contra raios UV, grau de proteção mínimo IP66, liga de 5 a 20 lux/desliga max 30 lux. Produto certificado pelo INMETRO e em conformidade com as normas técnicas aplicáveis, garantia de 12 meses. (COTA PRINCIPAL- AMPLA CONCORRÊNCIA). - EXATRON - Valor Referência: 29,22

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GABRIELA CONSTRUCOES LTDA	EXATRON	2.400 Unidade	14,61	35.064,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0145 - Relé fotoelétrico NA RFT/82, 220V 1000W 1800VA para caixa de controle Relé fotoelétrico para iluminação, tipo térmico, acionamento em baixa luminosidade (NA), tensão de alimentação de 220V, potência máxima da carga de 1000W/1800VA, fator de potência >0,92, corrente contínua, 30.000 ciclos. Deve possuir base para fixação em caixa de controle externa fixa, tampa em policarbonato estabilizado contra raios UV, grau de proteção mínimo IP66, liga de 5 a 20 lux/desliga max 30 lux. Produto certificado pelo INMETRO e em conformidade com as normas técnicas aplicáveis, garantia de 12 meses. (COTA PRINCIPAL- AMPLA CONCORRÊNCIA). - EXATRON - Valor Referência: 29,22

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GABRIELA CONSTRUCOES LTDA	EXATRON	600 Unidade	14,61	8.766,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0146 - Relé fotoelétrico NF RFT/82 220V, 1000W 1800VA para base em L Relé fotoelétrico para iluminação, tipo térmico, acionamento em alta luminosidade (NF), tensão de alimentação de 220V, potência máxima da carga de 1000W/1800VA, fator depotência >0,92, corrente contínua, 30.000 ciclos. Deve possuir base para fixação em poste com suporte em L, tampa em policarbonato estabilizado contra raios UV, grau de proteção mínimo IP66 liga de 5 a 20 lux/desliga max 30 lux. Produto certificado pelo INMETRO e em conformidade com as normas técnicas aplicáveis, garantia 12 meses. - EXATRON - Valor Referência: 26,50

Assinado eletronicamente por: Wandellvan Gomes de Sousa - CPF: ***.025.643-** em 22/10/2024 17:03:06 - IP com n°: 192.168.10.105
Autenticação em: www.limacampos.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2874

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GABRIELA CONSTRUCOES LTDA	EXATRON	200 Unidade	13,25	2.650,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0147 - Relé proteção ref.RTM 20 -22-24-26-mm controle falta de fase 220 v Relé de proteção para motores trifásicos, com controle de falta de fase, sequência de fase e assimetria, tensão de alimentação de 220V. Deve possuir retardo ajustável no acionamento e desacionamento, LED indicador de status, botão de reset. Invólucro em material isolante, terminais de conexãoem parafuso, fixação em trilho DIN 35mm. Produto certificado pelo INMETRO e em conformidade com as normas técnicas aplicáveis - FOXLUX - Valor Referência: 345,37

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA	FOXLUX	100 Unidade	172,72	17.272,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0148 - Relé proteção trif. Rst-21-23-25-27 mm 380 vca, controle de falta de fase Relé de proteção para motores trifásicos, comcontrole de falta de fase, sequência de fase e assimetria, tensão de alimentação de 380V. Deve possuir retardo ajustável no acionamento e desacionamento, LED indicador de status, botão de reset. Invólucro em material isolante, terminais de conexão em parafuso, fixação em trilho DIN 35mm. Produto certificado pelo INMETRO e em conformidade com as normas técnicas aplicáveis. - EXATRON - Valor Referência: 325,50

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GABRIELA CONSTRUCOES LTDA	EXATRON	200 Unidade	162,78	32.556,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0149 - Relé temporizador 220V, 2 contatos reversíveis NA ou NF, 24 A 240VCA/VCC + 12VCA/V, 48 A 63Hz Relé temporizador eletrônico, tensão de alimentação de 220V, com 2 contatos reversíveis (NA ou NF), capacidade de corrente de 24A em 240VCA/VCC e 12VCA/V, 48A em 63Hz. Deve possuir múltiplas funções de temporização selecionáveis, tempos ajustáveis de 0,1s a 9999h, display digital para visualização dos tempos, invólucro em material isolante, terminais de conexão em parafuso, fixação em trilho DIN 35mm. Produto certificado pelo INMETRO e em conformidade com as normas técnicas aplicáveis. - EXATRON - Valor Referência: 58,90

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GABRIELA CONSTRUCOES LTDA	EXATRON	50 Unidade	29,46	1.473,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0150 - Relé térmico de sobrecarga 12,5 a 18 Amperes, 1NA + 1NF, tripolar, Tensão Máxima de Operação dos Contatos Principais: 690V Relé térmico de sobrecarga tripolar, faixa de ajuste de corrente de 12,5 a 18A, 1 contato auxiliar NA e 1 contato auxiliar NF, tensão máxima de operação dos contatos principais de 690V. Deve possuir botão de reset, indicação de atuação, classe de disparo 10. Montagem direta em contator. Produto certificado pelo INMETRO e em conformidade com a norma técnica.
- EXATRON - Valor Referência: 70,68

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GABRIELA CONSTRUCOES LTDA	EXATRON	200 Unidade	35,35	7.070,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0151 - Relé térmico de sobrecarga 16 a 25 Amperes, 1 NA + 1 NF, tripolar, Tensão Máxima de Operação dos Contatos Principais: 690V Relé térmico de sobrecarga tripolar, faixa de ajuste de corrente de 16 a 25A, 1 contato auxiliar NA e 1 contato auxiliar NF, tensão máxima de operação dos contatos principais de 690V. Deve possuir botão de reset, indicação de atuação, classe de disparo 10. Montagem direta em contator. Produto certificado pelo INMETRO e em conformidade com a norma técnica.
- SOPRANO - Valor Referência: 87,15

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação

Assinado eletronicamente por: Wandellvan Gomes de Sousa - CPF: ***.025.643-** em 22/10/2024 17:03:06 - IP com n°: 192.168.10.105
Autenticação em: www.limacampos.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2874

J V BEZERRA EIRELI	SOPRANO	200 Unidade	43,58	8.716,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0152 - Sinaleiro led verde e vermelho, potência 1W, 50 mm x 50 mm x 330 mm Sinaleiro de LED, composto por 1 LED verde e 1 LED vermelho, potência de 1W por LED. Deve possuir corpo em policarbonato, lente colorida, grau de proteção mínimo IP66, tensão de operação de 220V em corrente alternada. Dimensões de 50mm de largura, 50mm de altura e 330mm de profundidade.Fixação por parafusos. Vida útil mínima de 30.000 horas. Produto em conformidade com as normas técnicas ABNT NBR IEC 60073 e ABNT NBR IEC 60529. - METALTEX - Valor Referência: 534,92

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GABRIELA CONSTRUCOES LTDA	METALTEX	10 Unidade	267,51	2.675,10	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0153 - Talabarte de posicionamento 1,35 metro com regulador de distância confeccionado em corda de poliamida de 14mm Talabarte de posicionamento para trabalhos em altura, comprimento de 1,35m, confeccionado em corda de poliamida trançada de14mm de diâmetro. Deve possuir regulador de distância em aço inox ou duralumínio, ganchos dupla trava com abertura mínima de 50mm em aço forjado, proteção contra corrosão. Carga nominal de trabalho de no mínimo 100kg. Deve atender à norma ABNT NBR 15834. Produto certificado pelo INMETRO. - ATHENAS - Valor Referência: 45,35

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GABRIELA CONSTRUCOES LTDA	ATHENAS	25 Unidade	22,68	567,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0154 - Transformador para substação monofásica 15kVA, tensão secundária: 440/220V tensão primária 13.8kV refrigerado a óleomineral Transformador monofásico para instalação em poste, potência nominal de 15kVA, tensão primária de 13,8kV, tensão secundária de 440/220V, refrigeração natural a óleo mineral isolante tipo A. Deve possuir buchas de alta tensão em porcelana ou polimérica, buchas de baixa tensão em porcelana, chave comutadora sem carga para ajuste de tensão, válvula de alívio de pressão. Produto certificado pelo INMETRO e em conformidade com as normas técnicas ABNT NBR 5356 e ABNT NBR 5440. - WEG/ITAIPU/ - Valor Referência: 6.072,40

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
D H S MELO	WEG/ITAIPU/	5 Unidade	3.036,60	15.183,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0155 - Transformador para substação monofásica, 10kVA, tensão secundária: 440/220V tensão primária 13.8kV, refrigerado aóleo mineral Transformador monofásico para instalação em poste, potência nominal de 10kVA, tensão primária de 13,8kV, tensãosecundária de 440/220V, refrigeração natural a óleo mineral isolante tipo A. Deve possuir buchas de alta tensão em porcelana ou polimérica, buchas de baixa tensão em porcelana, chave comutadora sem carga para ajuste de tensão, válvula de alívio de pressão. Produto certificado pelo INMETRO e em conformidade com as normas técnicas ABNT NBR 5356 e ABNT NBR 5440. - BTUS SPLIT - Valor Referência: 2.827,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GABRIELA CONSTRUCOES LTDA	BTUS SPLIT	5 Unidade	1.413,68	7.068,40	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0156 - Transformador para substação trifásica, 30kVA, tensão secundária 380/220V tensão primária 13.8kV, refrigerado a óleo mineral Transformador trifásico para instalação em poste, potência nominal de 30kVA, tensão primária de 13,8kV, tensão secundária de 380/220V, refrigeração natural a óleo mineral isolante tipo A. Deve possuir buchas de alta tensão em porcelana oupolimérica, buchas de baixa tensão em porcelana, chave comutadora sem carga para ajuste de tensão, válvula de alívio de pressão. Produto certificado pelo INMETRO e em conformidade com as normas técnicas ABNT NBR 5356 e ABNT NBR 5440. - WEG/ITAIPU/ - Valor Referência: 11.259,87

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
D H S MELO	WEG/ITAIPU/	5 Unidade	5.630,95	28.154,75	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

Assinado eletronicamente por: Wandellvan Gomes de Sousa - CPF: ***.025.643-** em 22/10/2024 17:03:06 - IP com n°: 192.168.10.105
Autenticação em: www.limacampos.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2874

0157 - Transformador para substação, trifásico, 75kVA, tensão secundária 380/220V, tensão primária 13.8kV refrigerado a óleo mineral Transformador trifásico para instalação em poste, potência nominal de 75kVA, tensão primária de 13,8kV, tensão secundária de 380/220V, refrigeração natural a óleo mineral isolante tipo A. Deve possuir buchas de alta tensão em porcelana oupolimérica, buchas de baixa tensão em porcelana, chave comutadora sem carga para ajuste de tensão, válvula de alívio de pressão. Produto certificado pelo INMETRO e em conformidade com as normas técnicas ABNT NBR 5356 e ABNT NBR 5440. (COTA PRINCIPAL-AMPLA CONCORRÊNCIA). - BTUS SPLIT - Valor Referência: 22.377,24

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GABRIELA CONSTRUCOES LTDA	BTUS SPLIT	3 Unidade	11.190,76	33.572,28	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0158 - Transformador para substação, trifásico, 75kVA, tensão secundária 380/220V, tensão primária 13.8kV refrigerado a óleo mineral Transformador trifásico para instalação em poste, potência nominal de 75kVA, tensão primária de 13,8kV, tensão secundária de 380/220V, refrigeração natural a óleo mineral isolante tipo A. Deve possuir buchas de alta tensão em porcelana oupolimérica, buchas de baixa tensão em porcelana, chave comutadora sem carga para ajuste de tensão, válvula de alívio de pressão. Produto certificado pelo INMETRO e em conformidade com as normas técnicas ABNT NBR 5356 e ABNT NBR 5440. (COTA PRINCIPAL-AMPLA CONCORRÊNCIA). - BTUS SPLIT - Valor Referência: 22.377,24

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GABRIELA CONSTRUCOES LTDA	BTUS SPLIT	1 Unidade	11.190,76	11.190,76	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0159 - Trilho de fixação montagem elétrica (DIN) perfurado aço carbono Trilho de fixação para montagem de componentes elétricos, tipo DIN, perfurado, fabricado em aço carbono. Deve possuir perfil de 35mm de largura, espessura mínima de 1mm,comprimento de 2 metros. Produto em conformidade com a norma técnica ABNT NBR IEC 60715 - BRONZEARTE - Valor Referência: 22,45

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
J V BEZERRA EIRELI	BRONZEARTE	500 Metro	11,23	5.615,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0160 - Válvula de retenção horizontal 1 polegada, em latão Válvula de retenção horizontal, diâmetro nominal de 1 polegada (DN25), corpo e internos em latão, pressão máxima de trabalho de 150 PSI (10,5 kgf/cm²), temperatura máxima de trabalho de 120°C. Deve possuir extremidades roscadas BSP ou NPT, portinhola única com mola em aço inox. Produto em conformidade com a norma técnica. - DOCOL/BOGNAR METAI - Valor Referência: 81,95

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
D H S MELO	DOCOL/BOGNAR METAI				
50 Unidade	40,98	2.049,00	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues		

0161 - Voltímetro analógico até 500v Quadro tam: 96 x 96mm, recorte 92 x 92mm, escala de medição: 0 -500VCA Voltímetro analógico para medição de tensão até 500V em corrente alternada, caixa quadrada com dimensões de 96mm de largura e 96mmde altura, recorte no painel de 92mm de largura e 92mm de altura. Deve possuir escala de medição de 0 a 500V, classe de exatidão 1,5%, frequência nominal de 50/60Hz. Produto em conformidade com a norma técnica. - View Tech - Valor Referência: 101,74

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
D H S MELO	View Tech	10 Unidade	50,88	508,80	Homologado em 22/10/2024 11:46:45 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

Dirce Prazeres Rodrigues Autoridade Competente

IZADORA FEITOSA SOARES

Operador do processo

Assinado eletronicamente por: Wandellvan Gomes de Sousa - CPF: ***.025.643-** em 22/10/2024 17:03:06 - IP com n°: 192.168.10.105
Autenticação em: www.limacampos.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2874

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E TRÂNSITO - LICITAÇÕES - ATO CONVOCATÓRIO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: Nº 028/2024

ATO CONVOCATÓRIO

Pelo presente instrumento e com base no item 13.2. do edital da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 028/2024, ampara do pela Lei 14.133/2021, convocamos o fornecedor registrado, **G TEIXEIRA CONSTRUÇÕES LTDA**, situada na Av. Anjo da Guarda, São Francisco, n° 2709 – Centro, Pedreiras/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.161.581/0001-60, para comparecer, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento deste, na Prefeitura Municipal de Lima Campos, com sede na Av. JK, s/nº, Centro, Lima Campos -MA, para assinatura da Ata de Registro de Preço a ser celebrada entre esta Prefeitura Municipal e essa empresa.

O represente legal dessa empresa deverá comparecer em dias úteis (segunda -feira a sexta-feira) e no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas), munido dos seguintes documentos:

SÓCIO, PROPRIETÁRIO, DIRIGENTE OU ASSEMELHADO: deverá apresentar Cédula de Identidade ou documento equivalente que possua fot o, o ato constitutivo ou estatuto ou contrato social em vigor que comprove sua capacidade de representante legal, com expressa previsã o dos poderes para exercício de direitos e assunção de obrigações. Em caso de administrador eleito em ato apartado, deverá ser apresentada cópia da ata de reunião ou assembléia em que se deu a eleição.

PROCURADOR: Instrumento público ou particular de mandato (procuração), com firma reconhecida em cartório do outorgante/respon sável, outorgando expressamente poderes para assinar contrato. Deverá apresentar ainda, Cédula de Identidade ou documento equivalente que possu a foto e o ato constitutivo ou estatuto ou contrato social em vigor.

Os documentos acima deverão ser apresentados através de cópias devidamente autenticadas em cartório ou a ser autenticadas por servidor desta administração pública, mediante a apresentação dos originais para confronto.

No ato da Ata de Registro de Preço, a empresa deverá comprovar que está em dia com as obrigações fiscais, mediante a apresent ação dos seguintes documentos:

Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dív ida Ativa da União e "Previdenciária", emitida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, comprovando a regularidade para com a Fazenda Federal e INSS, conforme Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014 (Ministério da Fazenda).

Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empr esa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual.

Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Estado, expedida pelo Estado do dom icílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual.

Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, relativa à atividade econômica, expedida pelo Mun icípio do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal.

Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Município, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal.

Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal – CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo Tribunal Superior do Trab alho ou Conselho Superior da Justiça do Trabalho ou Tribunais Regionais do Trabalho, comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.

As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar -se-ão válidas por 30 (trinta) dias, contados de sua expedição.

As certidões expedidas pela internet e que possuam código para averiguação, estão condicionadas à verificação de sua autentic idade nos sites de cada órgão emissor

O não comparecimento dentro do prazo e condições estabelecidos neste instrumento, ressalvado o direito a justificativa, decai rá à empresa o direito à contratação e contra a mesma serão aplicadas as sanções administrativas e penalidades previstas em lei.

Lima Campos, Estado do Maranhão, em 22 de outubro de 2024.

Estavam José De Sousa Filho
Secretária Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Trânsito
Decreto nº 006, de 03 de janeiro de 2024 .

Recebi em: ___/____/_____.
Nome completo: _____
C.I. nº: _____ Órgão emissor: _____
CPF nº: _____

Assinado eletronicamente por: Wandellvan Gomes de Sousa - CPF: ***.025.643-** em 22/10/2024 17:03:06 - IP com n°: 192.168.10.105
Autenticação em: www.limacampos.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2874

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E TRÂNSITO - LICITAÇÕES - ATO CONVOCATÓRIO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: Nº 028/2024

ATO CONVOCATÓRIO

Pelo presente instrumento e com base no item 13.2. do edital da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 028/2024, ampara do pela Lei 14.133/2021, convocamos o fornecedor registrado, **GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA**, situada na Rua Santo Antônio Dos Oliveiras, n° S/n – Centro, Trizidela do Vale/Ma, inscrita no CNPJ sob o nº 29.664.217/0001 -88, para comparecer, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento deste, na Prefeitura Municipal de Lima Campos, com sede na Av. JK, s/nº, Centro, Lima Campos -MA, para assinatura da Ata de Registro de Preço a ser celebrada entre esta Prefeitura Municipal e essa empresa.

O represente legal dessa empresa deverá comparecer em dias úteis (segunda -feira a sexta-feira) e no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas), munido dos seguintes documentos:

SÓCIO, PROPRIETÁRIO, DIRIGENTE OU ASSEMELHADO: deverá apresentar Cédula de Identidade ou documento equivalente que possua fot o, o ato constitutivo ou estatuto ou contrato social em vigor que comprove sua capacidade de representante legal, com expressa previsã o dos poderes para exercício de direitos e assunção de obrigações. Em caso de administrador eleito em ato apartado, deverá ser apresentada cópia da ata de reunião ou assembléia em que se deu a eleição.

PROCURADOR: Instrumento público ou particular de mandato (procuração), com firma reconhecida em cartório do outorgante/respon sável, outorgando expressamente poderes para assinar contrato. Deverá apresentar ainda, Cédula de Identidade ou documento equivalente que possu a foto e o ato constitutivo ou estatuto ou contrato social em vigor.

Os documentos acima deverão ser apresentados através de cópias devidamente autenticadas em cartório ou a ser autenticadas por servidor desta administração pública, mediante a apresentação dos originais para confronto.

No ato da Ata de Registro de Preço, a empresa deverá comprovar que está em dia com as obrigações fiscais, mediante a apresent ação dos seguintes documentos:

Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dív ida Ativa da União e "Previdenciária", emitida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, comprovando a regularidade para com a Fazenda Federal e INSS, conforme Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014 (Ministério da Fazenda).

Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empr esa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual.

Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Estado, expedida pelo Estado do dom icílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual.

Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, relativa à atividade econômica, expedida pelo Mun icípio do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal.

Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Município, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal.

Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal – CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo Tribunal Superior do Trab alho ou Conselho Superior da Justiça do Trabalho ou Tribunais Regionais do Trabalho, comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.

As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar -se-ão válidas por 30 (trinta) dias, contados de sua expedição.

As certidões expedidas pela internet e que possuam código para averiguação, estão condicionadas à verificação de sua autentic idade nos sites de cada órgão emissor

O não comparecimento dentro do prazo e condições estabelecidos neste instrumento, ressalvado o direito a justificativa, decai rá à empresa o direito à contratação e contra a mesma serão aplicadas as sanções administrativas e penalidades previstas em lei.

Lima Campos, Estado do Maranhão, em 22 de outubro de 2024.

Estavam José De Sousa Filho
Secretária Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Trânsito
Decreto nº 006, de 03 de janeiro de 2024 .

Recebi em: ___/____/_____.
Nome completo: _____
C.I. nº: _____ Órgão emissor: _____
CPF nº: _____

Assinado eletronicamente por: Wandellvan Gomes de Sousa - CPF: ***.025.643-** em 22/10/2024 17:03:06 - IP com n°: 192.168.10.105
Autenticação em: www.limacampos.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2874

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E TRÂNSITO - LICITAÇÕES - ATO CONVOCATÓRIO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: Nº 028/2024

ATO CONVOCATÓRIO

Pelo presente instrumento e com base no item 13.2. do edital da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 028/2024, ampara do pela Lei 14.133/2021, convocamos o fornecedor registrado, **J V BEZERRA EIRELI**, situada na Rua Santo Antonio, n° 149 – Centro, Trizidela do Vale/Ma, inscrita no CNPJ sob o nº 41.487.943/0001-78, para comparecer, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento deste, na Prefeitura Municipal de Lima Campos, com sede na Av. JK, s/nº, Centro, Lima Campos-MA, para assinatura da Ata de Registro de Preço a ser celebrada entre esta Prefeitura Municipal e essa empresa.

O represente legal dessa empresa deverá comparecer em dias úteis (segunda -feira a sexta-feira) e no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas), munido dos seguintes documentos:

SÓCIO, PROPRIETÁRIO, DIRIGENTE OU ASSEMELHADO: deverá apresentar Cédula de Identidade ou documento equivalente que possua fot o, o ato constitutivo ou estatuto ou contrato social em vigor que comprove sua capacidade de representante legal, com expressa previsã o dos poderes para exercício de direitos e assunção de obrigações. Em caso de administrador eleito em ato apartado, deverá ser apresentada cópia da ata de reunião ou assembléia em que se deu a eleição.

PROCURADOR: Instrumento público ou particular de mandato (procuração), com firma reconhecida em cartório do outorgante/respon sável, outorgando expressamente poderes para assinar contrato. Deverá apresentar ainda, Cédula de Identidade ou documento equivalente que possu a foto e o ato constitutivo ou estatuto ou contrato social em vigor.

Os documentos acima deverão ser apresentados através de cópias devidamente autenticadas em cartório ou a ser autenticadas por servidor desta administração pública, mediante a apresentação dos originais para confronto.

No ato da Ata de Registro de Preço, a empresa deverá comprovar que está em dia com as obrigações fiscais, mediante a apresent ação dos seguintes documentos:

Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dív ida Ativa da União e "Previdenciária", emitida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, comprovando a regularidade para com a Fazenda Federal e INSS, conforme Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014 (Ministério da Fazenda).

Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empr esa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual.

Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Estado, expedida pelo Estado do dom icílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual.

Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, relativa à atividade econômica, expedida pelo Mun icípio do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal.

Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Município, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal.

Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal – CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo Tribunal Superior do Trab alho ou Conselho Superior da Justiça do Trabalho ou Tribunais Regionais do Trabalho, comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.

As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar -se-ão válidas por 30 (trinta) dias, contados de sua expedição.

As certidões expedidas pela internet e que possuam código para averiguação, estão condicionadas à verificação de sua autentic idade nos sites de cada órgão emissor

O não comparecimento dentro do prazo e condições estabelecidos neste instrumento, ressalvado o direito a justificativa, decai rá à empresa o direito à contratação e contra a mesma serão aplicadas as sanções administrativas e penalidades previstas em lei.

Lima Campos, Estado do Maranhão, em 22 de outubro de 2024.

Estavam José De Sousa Filho
Secretária Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Trânsito
Decreto nº 006, de 03 de janeiro de 2024 .

Recebi em: ___/____/_____.
Nome completo: _____
C.I. nº: _____ Órgão emissor: _____
CPF nº: _____

Assinado eletronicamente por: Wandellvan Gomes de Sousa - CPF: ***.025.643-** em 22/10/2024 17:03:06 - IP com n°: 192.168.10.105
Autenticação em: www.limacampos.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2874

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E TRÂNSITO - LICITAÇÕES - ATO CONVOCATÓRIO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: Nº 028/2024

ATO CONVOCATÓRIO

Pelo presente instrumento e com base no item 13.2. do edital da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 028/2024, ampara do pela Lei 14.133/2021, convocamos o fornecedor registrado, **D H S MELO**, situada na Via coletora 9000, Quadra 122, Parque Vitoria n° 10 – Centro, São José De Ribamar – Ma, inscrita no CNPJ sob o nº 34.819.446/0001 -64, para comparecer, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento deste, na Prefeitura Municipal de Lima Campos, com sede na Av. JK, s/nº, Centro, Lima Campos -MA, para assinatura da Ata de Registro de Preço a ser celebrada entre esta Prefeitura Municipal e essa empresa.

O represente legal dessa empresa deverá comparecer em dias úteis (segunda -feira a sexta-feira) e no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas), munido dos seguintes documentos:

SÓCIO, PROPRIETÁRIO, DIRIGENTE OU ASSEMELHADO: deverá apresentar Cédula de Identidade ou documento equivalente que possua fot o, o ato constitutivo ou estatuto ou contrato social em vigor que comprove sua capacidade de representante legal, com expressa previsã o dos poderes para exercício de direitos e assunção de obrigações. Em caso de administrador eleito em ato apartado, deverá ser apresentada cópia da ata de reunião ou assembléia em que se deu a eleição.

PROCURADOR: Instrumento público ou particular de mandato (procuração), com firma reconhecida em cartório do outorgante/respon sável, outorgando expressamente poderes para assinar contrato. Deverá apresentar ainda, Cédula de Identidade ou documento equivalente que possu a foto e o ato constitutivo ou estatuto ou contrato social em vigor.

Os documentos acima deverão ser apresentados através de cópias devidamente autenticadas em cartório ou a ser autenticadas por servidor desta administração pública, mediante a apresentação dos originais para confronto.

No ato da Ata de Registro de Preço, a empresa deverá comprovar que está em dia com as obrigações fiscais, mediante a apresent ação dos seguintes documentos:

Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dív ida Ativa da União e "Previdenciária", emitida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, comprovando a regularidade para com a Fazenda Federal e INSS, conforme Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014 (Ministério da Fazenda).

Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empr esa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual.

Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Estado, expedida pelo Estado do dom icílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual.

Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, relativa à atividade econômica, expedida pelo Mun icípio do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal.

Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Município, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal.

Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal – CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo Tribunal Superior do Trab alho ou Conselho Superior da Justiça do Trabalho ou Tribunais Regionais do Trabalho, comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.

As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar -se-ão válidas por 30 (trinta) dias, contados de sua expedição.

As certidões expedidas pela internet e que possuam código para averiguação, estão condicionadas à verificação de sua autentic idade nos sites de cada órgão emissor

O não comparecimento dentro do prazo e condições estabelecidos neste instrumento, ressalvado o direito a justificativa, decai rá à empresa o direito à contratação e contra a mesma serão aplicadas as sanções administrativas e penalidades previstas em lei.

Lima Campos, Estado do Maranhão, em 22 de outubro de 2024.

Estavam José De Sousa Filho
Secretária Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Trânsito
Decreto nº 006, de 03 de janeiro de 2024 .

Recebi em: ___/____/_____.
Nome completo: _____
C.I. nº: _____ Órgão emissor: _____
CPF nº: _____

Assinado eletronicamente por: Wandellvan Gomes de Sousa - CPF: ***.025.643-** em 22/10/2024 17:03:06 - IP com n°: 192.168.10.105
Autenticação em: www.limacampos.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2874

GABINETE DA PREFEITA - PORTARIAS - AFASTAMENTO : N° 001, DE 19 DE JANEIRO DE/2024

PORTARIA N° 001, DE 19 DE JANEIRO DE 2024.

Afasta funcionário que especifica.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS**, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1°. Fica afastado o senhor **James Muller Garcia Gouveia,** funcionário do quadro permanente desta municipalidade, na função de **A.O.S.D**, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, em função da prorrogação do seu Benefício por Incapacidade, prorrogado a partir do dia 20/01/2 024 a 18/02/2024.
Art. 2°. Esta portaria entrará em vigor na data de publicação.
Art. 3°. Revogam-se as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE, AFIXE-SE E CUMPRA-SE;

Gabinete da Prefeita Municipal de Lima Campos, Estado Maranhão em 19 de janeiro de 2024.

Dirce Prazeres Rodrigues
Prefeita Municipal.

Lisia Wadna Moreira Melo Vieira
Secretária Municipal de Administração e Finanças.

Assinado eletronicamente por: Wandellvan Gomes de Sousa - CPF: ***.025.643-** em 22/10/2024 17:03:06 - IP com n°: 192.168.10.105
Autenticação em: www.limacampos.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2874

EQUIPE DE GOVERNO

Dirce Prazeres Rodrigues
Prefeito (a)

Vicente Curvina Neto
Vice-prefeito (a)

Lísia Wadna Moreira Melo Vieira
Secretaria Municipal de Administração e Finanças - SEMAD

Jackson Veras Borges
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - SEMCULT

Orlando da Conceição Rocha
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SEMEL

Lidiane de Sá Curvina
Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS

Marcos Monteiro Vieira
Gabinete da Prefeita - GP

Estevam José de Sousa Filho
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Trânsito Trânsito - SINFRAUT

Jose Ribamar Pereira Braga
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA

Jeane Gomes de Lima Silva
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania - SEMASC

Kyara Abreu Santos Alves
Secretaria Municipal de Educação - SEMED

Flávio da Silva Carvalho
Secretaria Municipal da Juventude - SEMJUV

Jailson da Silva e Silva
Procuradoria Geral - PGM

Francisco de Assis Silva Junior
Controladoria Geral do Município - CGM

Jose Ronaldo Barros Santana
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca - SEMAPP

Jael Darc Alves Meneses e Ferreira
Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres - SMPM

Assinado eletronicamente por: Wandellvan Gomes de Sousa - CPF: ***.025.643-** em 22/10/2024 17:03:06 - IP com n°: 192.168.10.105
Autenticação em: www.limacampos.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2874